

# 徐州采光板公司 徐州采光板 朗格塑胶

产品名称	徐州采光板公司 徐州采光板 朗格塑胶
公司名称	徐州朗格塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市云龙区原郭庄路4号
联系电话	13626169762

## 产品详情

如今阳光板被广泛应用于各种建筑采光屋顶和室内装饰装修；火车站和航空港等待厅及过街天桥、通道顶棚；汽车站、轮渡码头等公共服务场所。所以在运输储存阳光板的时候有许多问题是需要我们去认真对待的，不然很容易造成阳光板的损坏。搬运阳光板时，请尽量小心，以免刮花或损坏板边缘。所有板材按照以下方法包装运输储存，徐州采光板，尽量减少板材损耗。板材上下覆有保护膜，在搬运和安装时应将板材含有UV保护层的一面朝向太阳；没有安装时，请不要去掉保护膜。在温度超过60 的环境下存储时间过长，板材保护膜将不易揭掉；运输、储存时必须妥善衬垫包装，不得存放于阳光直晒及可着雨淋之处；PC板材在运输时须小心轻放，注意保持车厢内清洁，徐州采光板批发，为防止对板边和保护膜的擦伤和损折，应用纸皮或布条等物将四个角包好。在运输时，板材下面应垫放纸皮以防擦伤板面；阳光板在运输时须小心轻放，注意保持车厢内清洁，徐州采光板哪家好，为防止对板边和保护膜的擦伤和损折，应用纸皮或布条等物将四个角包好。在运输时，板材下面应垫放纸皮以防擦伤板面。板材上下均覆有保护膜，在搬运和安装时应将板材含有UV保护层的一面向阳。至于存储应避免长期存放于日光直晒及可着雨淋之处，室内应干燥通风良好，清洁无尘。堆积存放的板材尽量封边，以防空气中的灰尘，落进板材内部和空气中的水分，在板材内形成水气凝结。不能和水泥地面直接接触，以免腐蚀板材。PC阳光板储存环境，应避免阳光直射和雨淋，环境常温不宜高于40 。避免过热和潮湿，应存储在阴凉和通风的室内。码放高度不得超过二米，避免划痕或在上放置重物。

现在在我们的生活当中阳光板耐力板在工程上大量使用的同时，出现了一个十分严重的问题，阳光板做的采光顶普遍漏水严重，有些是安装好后立即发现漏水，有些是半年或者是一二年后漏水。造成这些问题的原因是使用者对阳光板的特性了解较少，沿用玻璃采光顶的经验而造成的。耐力板阳光板是聚碳酸酯透明板的商品名称，简称为pc板它具有耐候"质轻"阻燃"隔声"透光"抗紫外线"耐冲击等优良性能!而且还具有玻璃所不具备的无眩光"防碎""保温"等特性。是一种新型的建筑材料，在建筑上主要用于建筑天幕"采光顶和墙体等。自1958年德国拜耳公司实现工业化以来，由于它具有均衡良好的性能而得到了快速发展，80年代中期pc阳光板耐力板价格优惠性能优良迅速进入建筑装饰材料市场!并在建筑"环保"装饰业得到广泛认可。阳光板耐力板的物理性能与玻璃铝材及石材差别很大，其热膨胀系数约为普通玻璃的7倍。造成阳光板板间接缝变化比普通玻璃或铝材大得多。故如果不经过计算而直接根据玻璃采光顶的经验值进行阳光板采光顶设计的话，就会由于接缝变化大而造成阳光板顶胶缝开裂导致漏水。安装原因由于阳光板耐力板密度小，与玻璃相同体积是其重量只是玻璃的1/12—1/15，因此其易于搬运、安装，可减轻建筑物的自重，但是正是由于阳光板具有质轻的特点，徐州采光板公司，安装时应考虑到风荷载或其他外

力作用而引起的板面变形，避免引起密封接缝变形、开裂。

发光顶棚：把顶部光源藏起来，阳光板又是个不错的选择。置于头顶，总希望它质轻、安全，在这一点上阳光板就优于玻璃。用不锈钢、实木或塑钢做框架，用阳光板做底面，发光顶棚实现得就是这么轻松。阳光板的应用远不止这些象园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；仪器、仪表、高低压开关柜面板及军事工业等；壁、顶、屏风等室内装饰材料；高速公路及城市高架路隔音屏障；农业温室及养殖大棚；办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等。等等各大领域。在新中国经济快速发展的今天。阳光板将以更饱满的状态，更充沛的激情去投身与现代化建设的大潮中。为国家为民族进一点微薄之力！

徐州采光板公司-徐州采光板-朗格塑胶(查看)由徐州朗格塑胶有限公司提供。徐州朗格塑胶有限公司(www.xzlangge.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！