

临沂复合铝塑板规格 吉塑新材 复合铝塑板

产品名称	临沂复合铝塑板规格 吉塑新材 复合铝塑板
公司名称	临沂吉塑装饰新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市汤庄工业园
联系电话	13969937955

产品详情

铝塑板生产厂家产品的力学性能：

铝塑板的主要力学性能有弯曲强度、弯曲弹性模量、贯穿阻力、剪切强度、剥离强度等，临沂复合铝塑板厂，这些都是关系到铝塑板使用可靠性和安全性的重要指标，也是铝塑板批发厂家进行结构设计的重要依据。

铝塑板的主要用途是幕墙、室内外装饰。其中幕墙是建筑物的外维护构件，又称悬吊挂墙，不承受主体结构载荷，临沂复合铝塑板规格，主要承受自重、风载荷、地震作用以及温度作用。自重是重力载荷，经常作用的不变载荷，由于铝塑板密度小，故质量产生的应力小，不起主要作用。而后三种是可变载荷，对于竖直的建筑幕墙风载荷是主要的，其数值可达2.0-5.0KPa，至于地震的作用，则由于铝塑板质轻，即使按最大地震作用系数，也不过0.1-0.8KPa，远小于风力，而温度作用也很小。因此，铝塑板作为幕墙材料，抗风压是主要考虑的因素。风力垂直作用于铝塑板时，铝塑板主要产生弯曲的变形，故弯曲强度及弯曲弹性模量是幕墙铝塑板的重要性能和参数之一。

铝塑板生产厂家剪切也是铝塑复合板的受力方式，因此贯穿阻力和剪切强度也同样是进行结构设计的重要参数之一。180°剥离强度是反映铝板和芯材粘结性能的重要指标。如果铝塑板在使用一段时间后，在自身或结构应力作用下严重变形并开胶，将严重影响建筑物质量和安全。

临沂铝塑板厂家产品常见的质量问题分析——铝塑板表面的变形、起鼓

随便在哪个城市中逛上一圈，都不难发现一些铝塑板表面变形、起鼓的那些大煞风景的工程。小小的门面装修工程上这种现象，大型高层建筑上也有这种现象。以前在施工中，出现过这种质量问题，我们曾认为是板材本身的质量原因；后来，经过大家的集中分析才发现，复合铝塑板，主要问题出在粘贴铝塑板的基层板材上，其次才是铝塑板本身的质量问题。经销商经常给我们提供铝塑板的施工工艺，其推荐使用的基层材料主要是高密度板、木工板之类。其实，这类材料在室外使用时，其使用寿命是很脆弱的，经过风吹、日晒、雨淋后，必然会产生变形。

铝塑板胶缝整齐

铝塑板在装修建筑物表面时，板块之间一般都有一定宽度的缝隙。为了美观的需要，一般都要在缝隙中充填黑色的密封胶。在打胶时有些施工人员为了省时的需要，不用纸胶带来保证打胶的整齐、规矩，而是利用铝塑板表面的保护膜作为替代品。由于铝塑板在切割时，保护膜会产生不同程度的撕裂情况，所以用它来做保护胶带的替代品，不可能把胶缝收拾得整整齐齐。

铝塑板的全称是铝塑复合板，顾名思义它是由两种或两种以上的材料组合而成的，它的表层是涂装铝板，芯材是聚乙烯塑料，临沂复合铝塑板供应商，然后经过专业的铝塑板生产加工制作而成的。铝塑复合板是一种新型的建筑专用装饰用材，再加上铝塑板轻盈、便捷等优良的特性，所以它的用途十分广泛。

安装铝塑板的时候需要进行干挂施工，对于这方面的工艺流程，铝塑板厂家给出了十分详细的解释与帮助，首先是进行放工操作，也就是根据中心线以及标高点来进行相应的位置的确定，能够更好地锚好需要干挂铝塑板的位置，从而为接下来的整个施工都带来最好的基础，因此这一步也是非常重要的，大家可以多花一些进行精准的定位，可以先竖起竖向的杆件，然后弹出位置线，之后再行锚固点的确定，这样子就能够更好地精准地锚出位置了。

临沂复合铝塑板规格-吉塑新材(在线咨询)-复合铝塑板由临沂吉塑装饰新材料有限公司提供。“高光铝塑板,铝塑板,镜面铝塑板,高光广告板”就选临沂吉塑装饰新材料有限公司(www.jisulsb.com)，公司位于：临沂市汤庄工业园，多年来，吉塑新材坚持为客户提供好的服务，联系人：赵总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。吉塑新材期待成为您的长期合作伙伴！