

无毒防腐PP板材及焊接加工

产品名称	无毒防腐PP板材及焊接加工
公司名称	天晟塑料焊接加工厂
价格	.00/个
规格参数	材质:PP 厚度:5.8.10.12.15.20 (mm) 长度:1.5 (m)
公司地址	中国 北京市昌平区 东小口镇小辛庄252
联系电话	86 010 57212793 13681176227

产品详情

材质	PP	厚度	5.8.10.12.15.20 (mm)
长度	1.5 (m)	外观	白色
每件重量	无 (Kg)	产商	无

我公司供应各种防腐pp箱,防腐pp槽.产品尺寸规格由客人指定,质量可靠,价格合理,交货及时,是广大北方地区客户的理想选择.欢迎广大客户来电来函咨询洽谈.

水箱为内部拉筋,平板拉筋,绕水箱内部上下各一周拉筋及上下各一副“十”字拉筋相结合。耐冲击、耐腐蚀、耐高温、无毒无味、低密度重量轻、焊接时不会产生毒气、现场组装容易。水箱内侧对应壁板的框架处固定悬空拉筋,水箱内设的拉筋和支柱以强化水箱强度,水箱设有呼吸管阀。具体以客户要求定做,

销售 p v c , a b s , 板材, 管材, 管件, 有机玻璃板, 焊接加工 p v c , p p 板, 箱, 桶, 酸碱槽, 通风管道及来料加工等业务。污水处理设备及各种有机玻璃加工。订做各种塑料非标管件。塑料板批发焊接联系方式：
手机：1 3 6 8 1 1 7 6 2 2 7

电话：0 1 0 - 57212793 传真：8 1 7 0 6 5 9 9 地址：北京市昌平区东小口镇小辛庄 2 5 2 号

v

pp板：聚丙烯（pp）板，（pp纯板，改性pp板，增强pp板，pp焊条）纯pp板：密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一。主要颜

色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。应用范围：耐酸碱设备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中pp厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。聚丙烯（pp）挤出板材是pp树脂添加各种功能助剂挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的塑料板材。pp板是一种半结晶性材料。它比pe要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的pp温度高于0 以上时非常脆，因此许多商业的pp材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段式共聚物。共聚物型的pp材料有较低的热扭曲温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。pp的强度随着乙烯含量的增加而增大。pp的维卡软化温度为150 。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。pp不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对pp进行改性。pp的流动率mfr范围在1~40 。低mfr的pp材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同mfr的材料，共聚物型的强度比均聚物型的高。由于结晶，pp的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比pe-hd等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的pp材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等没有抵抗力。pp也不象pe那样在高温下仍具有抗氧化性。

特点用途

pp挤出板材具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征。pp板广泛应用于化工容器、机械、电子、电器、食品包装、医药、装潢和水处理等领域。pp板实用温度可达100度。

应用范围

耐酸碱设备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中pp厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。

pp板的规格尺寸

产品厚度：0.5-100mm 产品最大幅宽：1500mm 产品长度：100-10000mm 推荐规格：1300 × 2000mm
1000 × 2000 改性pp板（钙塑板）：尺寸稳定好，价格低，刚性，耐热性等均较纯pp有一定提高。颜色一般为绿色、白色、米黄色。主要用来做水箱，三相分离器得产品。产品厚度：2-30mm
推荐规格：1000 × 2000mm

玻纤增强pp板

玻纤增强pp板（frpp板）：通过20%被玻纤增强后，除保持原有的优良性能外，强度，刚性等均较pp提高一倍，而且具有良好的耐热性，低温冲击性，防腐耐电弧性，低收缩率。特别适用于化纤、氯碱、石油、染料、农药、食品、医药、轻工、冶金、污水处理等领域。

pph板、贝塔()-pph单面贴无纺布板。()-pph 产品具有优异的耐热氧化性能，使用寿命长，有较好的力学性能。已成功用于生产板材，先进的工艺在国内属于领先的地位。这些制品可以用于过滤板及螺旋缠绕型容器、用于玻璃钢缠绕内衬板、石化工业储运、输送及防腐系统、电厂、水厂的供水、水处理及排水系统；以及钢厂，电厂的除尘，洗涤和通风系统等。

长度和宽度可以按照客户要求定做，板面光滑平整，厚薄均匀。pp板的颜色 pp板颜色 一般为绿色，白色，米灰色，还可以订做其它颜色。

我厂 位于首都北京,是一家专门从事塑料水箱加工、塑料通风管道制安工程及塑料异型加工等的塑料创新型企业，公司拥有先进的设备、强大的技术力量及加工能力,确保按时保质向客户交付制品。公司本着

“诚信为本、质量第一、精心施工、不断进取、用户至上、服务一流”的经营方针，强化企业内部管理，重合同、守信誉、以增强顾客满意为目标，最大限度满足用户需要，认真履行对用户的一切承诺。我们将以最好的产品质量、最短的加工周期、最优惠的价格、最周到的售后服务，竭诚为各位新老客户服务。真诚欢迎各界朋友与我们联系，公司全体员工将不遗余力地为您做好各项服务，满足您的要求。联系方式：手机：13681176227 15300086793

电话：010-57212793

传真：010-81706599 地址：北京市昌平区东小口镇小辛庄252号