

# 定做防火阻燃吸音板性能介绍

产品名称	定做防火阻燃吸音板性能介绍
公司名称	佛山市凯音装饰材料有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:凯音 常用规格:197/128/2440 产地:佛山里水
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街一号
联系电话	0757-85625769 13927723304

## 产品详情

我公司主营各种吸音隔音材料品种多样，外有多种颜色及图案的饰面布可供选择，也可由客户提供饰面布。并可根据声学装修或客户的要求，调整饰面布、框的材质。美观大方，又不乏温馨典雅之感。有需要可联系，方便您获得材料样板、色卡。

防火阻燃吸音板是一种吸音装饰、环保防火的功能性装饰材料，产品是由环保防火板材为基材经过穿孔、开槽根据声学材料专业型号定做生产、满足吸音降噪条件的型号制作生产而成。详情。凯音吸音板既有木装饰本身的装潢效果，又有良好的吸声性能。与其它吸声产品相比有独到之处，是当今国内外选择使用的中、高档室内装饰材料。材质及颜色根据客户需要，有樱桃木、沙比利、枫木、黑（红）胡桃、红白影、红白榉、麦哥利、泰柚等等，品种有开槽多孔型、D小眼孔型，组合型等多种样式可供选择。凯音吸音板是根据声学原理采用防火MDF-B1级基材精致加工而成。防火等级B1级。属难燃材料。本产品具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰新效果好、立体感强、组装简便等特点。

阻燃吸音板板材特点：规格：厚度：12mm15mm18mm等，可根据客户要求生产。阻燃吸音板板面：通常采用三聚氢氨饰面和进口天然木皮饰面，可根据客户提供颜色定做。阻燃吸音板宽度：293Mm197mm164mm132mm。长度：均为2440mm，可根据客户要求定制。安装便捷性，标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。

防火阻燃木质吸音板(槽孔吸音板)是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料。木质吸音板(槽孔吸音板)根据声学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。吸音薄毡颜色为黑色，故又名黑毡，粘贴在吸音板背面，具有吸音、防火性能。

安装前的存放要求：存放吸音板的仓库要求密封和防潮，在安装吸音板前，必须先将包装箱打开至少达

48小时以上，以便产品达到与安装场所相一致环境特性。安装场所要求 安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准，安装场所要求的zui低温度为15度，安装后的zui大温度变化值要控制在40—60%范围内。