

JL-70型一体化电涡流传感器

产品名称	JL-70型一体化电涡流传感器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

JL-70型一体化电涡流传感器化工、冶金等行业对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械的动态和静态非接触式位移测量。如：径向和轴向的轴位移、胀差、轴偏心、轴振动、键相、转速为各种测量方案的需要，我们提供了多种规格的电涡流传感器，如按探头规格（直径）区分则可分为YH-DO 8mm、YH-DO 11mm、YH-DO 25mm三种规格，如果按系统电缆总长（探头电缆长度+延伸电缆长度）区分则可分为5m和9m两种类型。JL-70型一体化电涡流传感器可应用于易燃、易爆等危险场所，使用时必须和关联设备齐纳安全栅配套使用。

JL-70型一体化电涡流传感器主要技术参数：传感器型号YH-DO 8mmYH-DO 11mmYH-DO 25mm探头直径（mm）81127.1静态线性范围（mm）2412.7静态灵敏度（V/mm）1.0%840.8静态幅值线性度±1.0%±2.50%动态幅值线性度±10%静态零值误差0.5%静态幅值稳定度0.5%

JL-70型一体化电涡流传感器化工、冶金等行业对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械的动态和静态非接触式位移测量。

振动传感器最先推出一款两线制一体化系列产品，也是首推一体化以来最成功一款产品。输出4-20mA信号。采用高品质磁电式原理进行信号处理，具有输出波形稳定抗干扰能力强等特性，电流输出稳定可靠。

特性

此款产品推出市场十多年以来客户遍布国内各个行业，客户订货返修合格率控制在99.8%以上。传感器外壳采用不锈钢316材料，增加了抗腐蚀性。

联系方式：18260252801 0512-55278865