

16系统DDF数字配线架厂家检查报告

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 16系统DDF数字配线架厂家检查报告 |
| 公司名称 | 宁波弘福通信科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业西区 |
| 联系电话 | 13567810509 |

产品详情

16系统DDF数字配线架厂家检查报告16系统DDF数字配线架厂家检查报告16系统DDF数字配线架厂家检查报告

DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【数字配线单元:8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Di Distribution

frame)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地。

特点说明:

1.系列众多:西门子、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择；

2. 性能:严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；

3. 结构:完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计，确保客户使用更加方便。

主要技术指标：工作温度：5 -40 ，相对湿度： 85% (30) 大气压力：70KPa-106KPa 指标：特性阻抗：75 工作速率：2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、14Mb/s、155Mb/s。接触电阻：>外导体 2.5m 内导体 10m 绝缘电阻：>10000m (500VDC历时1分钟)，无击穿、无飞弧。回线间串音防卫度： 70dB (50KHz-233MHz)。介入损耗： 0.3dB (50KHz-233MHz)。拉脱力：>50N 连接器寿命： 1000次

【弘福通信产品】OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一[光缆](#)交接箱、四网融合[光缆](#)交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、seli ne; cursor: pointer;">监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息[面板](#)、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....