

彭越场馆手动看台座椅 活动看台 伸缩看台 移动看台

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 彭越场馆手动看台座椅 活动看台 伸缩看台 移动看台 |
| 公司名称 | 沧州市彭越体育器材制造有限公司 |
| 价格 | 196.00/座 |
| 规格参数 | 品牌:彭越 型号:PY-63569966 产地:河北 |
| 公司地址 | 海兴县县农场开发区 |
| 联系电话 | 15100761333 15100761333 |

产品详情

彭越场馆手动看台座椅 活动看台 伸缩看台 移动看台

符合体育场馆设施要求的相关标准。2、活动看台技术要求 2.1技术指标 2.1.1 活动看台采用电动驱动伸缩系统;活动看台床架结构的力学支撑系统应是安全可靠的结构。床架结构的上下部行走机构应设置纠偏装置以确保活动看台展开和收合时无定向跑偏。每排应有自动锁定装置,以保证活动看台展开后不会出现意外收合情况。 2.1.2看台系统应设计均匀分布的静载,依据EN13200-5:2006静载测试标准,上部平台水平施加2.4KN载荷,持续5分钟后变形量 3mm;上部平台垂直均匀分布4.0KN/m²载荷,总承重1200kg,持续5分钟后无可视损坏; 2.1.3看台侧护栏和前后防护栏应和床架结构进行安全可靠的有效连接,依据EN13200-5:2006静载测试标准,护栏水平施加3KN/m载荷,持续5分钟后无可视损坏,且在运行中无须插拔。 2.1.4 踏板采用耐水结构胶合板,承受力达到488kg/m²,厚度不小于18mm。饰面为高耐磨防火防滑PVC面层,易于清洁。板于板这间采用铝合金对接,之间接缝不能出现高低差和外露。 2.1.5 行走机构的脚轮用聚氨酯/橡胶或其它材料,采用特殊设计,确保在地板上滚动时,不能伤害地板,并不会留下滚动痕迹。 2.1.6活动看台的所有金属部分已做防腐、防锈处理工艺。 2.1.7活动看台侧面伸缩型安全硬栏杆,内格栅采用垂直栏杆设计,表面静电喷塑,且不固定在看台踏板上,在活动看台在伸缩过程中无须插拔。 2.1.8承重横梁:采用一体成型辊压加工方式,平均分散看台负载,使整个结构形成稳固的框架系统。