

# 维修玻璃门大兴区玻璃门肯德基门安装维修服务好

产品名称	维修玻璃门大兴区玻璃门肯德基门安装维修服务好
公司名称	北京豪阳华泰门窗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13552435513

## 产品详情

自动门玻璃门的安装厂家随着门窗行业的发展，安装玻璃门窗的用户越来越多。因此对安装玻璃门窗也有些质量要求、工程质量要求。

一、质量要求（一）材料质量要求（1）玻璃和玻璃砖的品种、规格和颜色应符合设计要求；质量应符合有关材料标准。（2）油灰用熟桐油等天然平性油拌制，用其它材料拌制的油灰，必须经试验合格后，方可使用。（3）油灰应具有塑性，嵌抹时不断裂，不出麻面，油灰在常温下，应在20d内硬化。用于钢门窗玻璃的油灰，应具有防锈性。现场拌制油灰的配合比：碳酸钙粉：混合油=100：13~14，其中混合油的配合比：三线脱蜡油：熟桐油：硬脂油：松香=63：30：2.1：4.9（4）夹丝玻璃的裁割边缘上宜刷涂防锈涂料。（5）镶嵌用的镶嵌条、定位垫块和隔片、填充材料、密封胶等的品种、规格、断面尺寸、颜色、物理及化学性质应符合设计要求。合成橡胶定位垫块和隔片（以氯丁橡胶为宜）的硬度直分别为邵氏硬度80~90度及45~55度。（6）当上述材料配套使用时，其相互间的材料性质必须相容。当安装中空玻璃或夹层玻璃时，上述材料和中空玻璃的密封胶或玻璃的夹层材料，在材性方面必须相容。（二）工程质量要求（1）安装好的玻璃应平整、牢固，不得有松动现象；（2）油灰与玻璃及裁口应粘贴牢固，四角成八字形，表面不得有裂缝、麻面和皱皮；（a）油灰与玻璃及裁口接触的边缘应齐平，钉子、钢丝卡不得露出油灰表面；（4）木压条接触玻璃处，应与裁口边缘齐平。木压条应互相紧密连接，并与裁口紧贴；（5）密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整，并不得露在玻璃槽口外面；用橡胶垫镶嵌玻璃，橡胶垫应与裁口、玻璃及压条紧贴，并不得露在任条外面；密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固，接缝齐平；（6）墙、隔断及顶棚安装的玻璃砖，维修自动玻璃门不得移位、翘曲和松动，其接缝应均匀、平直、密实；（7）拼接彩色玻璃、压花玻璃的接缝应吻合，颜色、图案应符合设计要求。