

厂家直销熔喷布机专用风机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销熔喷布机专用风机 |
| 公司名称 | 东莞市沙田宏丰机电厂 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宏丰 型号:LK-802 产地:东莞 |
| 公司地址 | 东莞市沙田镇稔洲村水上组290号 |
| 联系电话 | 0769-81506640 18988701018 |

产品详情

宏丰送风机规格特点： 高压?大风量?低噪音?轻量化

采用铝合金材质，大幅降低重量，达到轻量化的目的

特殊叶片设计，压力高?风量大?噪音低?寿命长。

特殊风量调节风门，风量控制稳定性高，操作容易（CX.TB.HTB适用）。 机式种类齐全?库存多?交货迅速。特点1、高压、大风量、低噪音、外观美、吹吸双功能、无油无污染。2、采用铝合金材质，大幅度降低重量，达到轻量化的目的。3、马达为I.E.C设计（1HP以上），全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适合长时间使用。4、特殊叶片设计，压力高、风量大、噪音低、寿命长。5、特殊风量调节风门，风量控制稳定性高，操作容易。6、样式种类齐全、库存多、交货迅速。特色：

1.出风口角度可以根据需要进行调整 2.方向可以做A向或者B向 3.耐热温度100度

4.可以定制防湿隔热型，耐热温度200度 5.各种电压皆可以定制HK系列:HK-8005: 0.4 KW ,HK-801: 0.75 KW

,HK-802: 1.5 KW ,HK-803: 2.2 KW ,HK-804: 3.7 KW ,HK-805-810: 5.5-7.5 KW ,HK-815-820: 11-15

KW LK系列:LK-801: 0.75 KW ,LK-802: 1.5 KW ,LK-803: 2.2 KW ,LK-804: 3.7 KW ,LK-805-810: 5.5-7.5 KW

,LK-810-L: 7.5 KW ,LK-815-820: 11-15 KW BCT系列:BCT-060: 0.2 KW ,BCT-061: 0.4 KW ,BCT-063: 0.75 KW

,BCT-064: 1.5 KW ,BCT-065: 2.2 KW ,BCT-066: 3.7 KW ,BCT-067-068: 5.5 KW-7.5 KW LF系列:LF-75: 0.1 KW

,LF-100: 0.2 KW ,LF-200: 0.2 KW ,LF-400: 0.4 KW ,LF-750: 0.75 KW YF系列:YF-50: 0.05 KW ,YF-75: 0.1 KW

,YF-80: 0.05 KW ,YF-80A: 0.05 KW ,YF-100: 0.2 KW LT系列:LT-5: 0.2 KW NT系列:NT-4: 0.2 KW ,NT-5: 0.2

KW ,NT-6: 0.4 KW ,NT-8: 0.75 KW LS系列:LS-50: 0.05 KW ,LS-65: 0.08 KW ,LS-75: 0.1 KW ,LS-100: 0.2 KW

,LS-125: 0.4 KW BH系列:BH-BT: 0.05 KW ,BH-1BT: 0.08 KW ,BH-2BT: 0.1 KW ,BH-3BT: 0.2 KW ,BH-4BT: 0.2

KW ,BH-5BT: 0.4 KW ,BH-BT: 0.05 KW ,BH-1BT: 0.08 KW ,BH-2BT: 0.1 KW ,BH-3BT: 0.2 KW BH-4BT: 0.2 KW

,BH-5BT: 0.4 KW HN系列:HN-13BT: 0.05 KW ,HN-25BT: 0.08 KW ,HN-50BT: 0.1 KW

宏丰送风机规格一般情况下，宏丰风机得参考三因素:1.风压---一般风压是保证气体顺畅的前提，一定的风压能有效将气体、物料、粉尘、废屑等进行输送、或是抽排，减阻的必要条件。2.风量---是本身设计涡壳与风叶配合吐出的能力，确保被送气体、或物体能运行的有效距离的保证。3.接管尺寸---一般情况下，中压风机风口尺寸远大于出口尺寸，这是因为充足的进气量，经过离心力及涡壳的作用，延续风力

的一种手段，而接管尺寸则是保证这种延续力的充分条件。忌接管尺寸突然小于出口原尺寸的60%以上。如何选型，对于风机使用者来说，不得不面对的问题，那么对于风机的主要三因素，是实际需面对的问题，所以除了工况、安装方式外，选型必须由所设计或是需要的能力，考虑三因素就好，可对照风机厂家各中压风机的性能表(如中压风机系列)。