

酒店自动旋转门安装 旋转门定制 旋转门厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 酒店自动旋转门安装 旋转门定制 旋转门厂家 |
| 公司名称 | 南京菲勒自动门制造有限公司 |
| 价格 | 1000.00/1 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市六合区中山科技园旺鑫路420号33幢 |
| 联系电话 | 0550-2520269 13276633869 |

产品详情

菲勒自动旋转门主要性能 1美观；预制高强度铝合金结构，坚固简洁；表面可进行烤漆、氟碳喷涂、不锈钢包层；门体精雕细琢，各种绚丽颜色可供选择 2安全；丰富的主动作、防碰、防夹传感器、周密安全；运行速度可调，并设专门的慢速按钮；消防中控装置，当楼宇内火警信号启动时，自动开启平开感应门，形成宽敞通道（可选装） 3稳定；

全

智能控制系统，性能稳定；马达功率强劲、节能、静音、寿命长（可选装）； 4保卫；通过磁卡识别技术，人员出入，安全识别（可选装）；电磁锁可实现夜间上锁；转门功能: 1、提供冬季和夏季使用模式 2、提供人流控制运行模式 自动推拉门功能： 1、提供更大的通过流量 2、消防功能 特点：

—结构

设计新颖 两翼旋转门是集自动旋转门和自动平滑门两者优点于自身的组合。可根据不同的季节，场合而选择旋转门或平滑门的工作方式，特别适用于客流量很大的场合。同时，这种设计增强了抗风能力，消除了风口应，减少了能源损耗，有效的阻挡了灰尘，噪音和废气的进入，充分发挥门的隔离和疏通作用。 多重安全保护措施高灵敏度的雷达系统确保大门能即时开启，并对速度进行调节。在入口处及旋转门部分，安装了多部非接触式传感器及独特的安全开关，确保通行者的安全。大门可与火警系统相连，在断电和意外情况下，紧急事故处理单元自动将门旋转至安全疏散位置，同时中间平滑门自动打开，形成一个宽敞的疏散(紧急)通道。 维护方便，使用寿命长旋转门有故障检测功能，可以迅速准确判断，并及时排除故障。大门自身承重，受力均匀，确保较长的使用寿命。设计选用要点

1 建筑物首层大厅且有其他形式疏散通道的

2 星级宾馆 3 高寒地区，没有足够空间作储风室，且需要防止内外空气直接对流的建筑物

4 体量大、首层高、出入口宽敞的部位 5

工程预算允许的项目 6 客户要求且符合建筑法规要求 格调、规格选择

1 按建筑物格调选择外形平滑或框柱外凸的门体型式 2 参考推拉 自动门 3 旋转

自动门规格一般内径为2100、2400、2600、3000、3600、4200、4800、5400mm等。 4 内径3600mm以上的可考虑作两翼旋转自动门

方案 档次选择 1 三星级以上宾馆宜选用 2 安全要求森严的重要建筑物，三、四翼旋转门可以通过增设的折叠功能，手动向外或向内折叠旋转门，快速形成消防通道，满足消防要求。3) 适用环境、条件

自动门在下列条件下应能正常工作，并可保持标准寿命：(1) 使用时环境温度：-10 ~ 40 (指小环境，不同于天气预报)，超出时应采取保温或降温措施。(2) 使用时周围相对湿度不大于75%。(3) 使用时风速：旋转门不大于25 m/s (试验环境)，其他门不大于10m/s (试验环境)，超出时应有避风措施 (如关闭并启动备用门等)。(4) 在下列地面条件下的材料要保证感应装置可正常工作 (除电子垫式感应开关外)：布制地垫、橡胶制地垫、铝合金装饰垫、不锈钢装饰垫。

安博旋转门产品销往全国各省市，如东北 (黑龙江、吉林、辽宁)、华北 (北京、天津、山东、河北、山西、陕西)、西北 (新疆、宁夏、青海)、华中 (河南、安徽、湖北、湖南、江西)、华东 (上海、江苏、浙江)、华南/东南 (福建、广东、广西、海南)、西南地区 (四川、重庆、云南)，能为其业务区域内的客户提供专业、快捷的服务。