

# 供NOK U形圈 NOK油封 NOK 防尘圈

产品名称	供NOK U形圈 NOK油封 NOK 防尘圈
公司名称	大连仟丰贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:橡胶 使用温度:110 ( ) 适用范围:汽车、电器、轴承、油缸、气缸
公司地址	辽宁大连保税区泰华大厦B座422室
联系电话	86-041162775655/57/75 15898186881

## 产品详情

材质	橡胶	使用温度	110 ( )
适用范围	汽车、电器、轴承、油缸、气缸	作用	轴用密封
是否进口	是	品牌	NOK
型号	UPH155*185*15	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用压力	30 ( MPa )
截面形状	U型	性质	耐腐蚀、耐磨损

uph 轴孔通用u形圈,用一种两侧唇口对称密封件,可用于活塞和活塞杆起单向作用,材料是nbr,使使用寿命长等特点.

nok氟胶u形圈是公司的优势产品,我们的优势在于我们价格合理,交货快,常用尺寸备有库存.主要用于冶金行业,要求环境温度比较高的场合.

我们的客户主要是油缸厂,钢厂维修等...详细工况请咨询我们的销售工程师

唇形密封圈是一种单向作用,活塞杆用密封元件。适应众多场合使用,特别是在工程行走机械、起重机、消防车以及矿山机械车等恶劣的工作条件下具有良好的密封性能及机械特性,是轴用副密封的主选元件。在重载场合中唇形密封圈可通过增加挡块或与轴用斯特封系列组合使用来使密封效果更胜一筹。唇形密封圈有两种几何形状:单唇和双唇。摩擦阻力小; ,有一定的抗泄漏能力,耐冲击峰值压力的能力强,因其主副唇间建立了自润滑油腔,减少了摩擦阻力和爬行现象。因不同介质的需要,可提供多种性能的材料。

应用极限参数：

压力： 30 mpa

速度： 0.5 m/s

温度： - 30 ~ + 110

介质：石油基液压油、阻燃液压油、磷酸酯等

注：水基乳化液 80

特点：

- 易安装
- 成本低廉
- 尺寸齐全
- 适应温度范围广
- 低摩擦阻力
- 耐磨损
- 使用寿命长

供货尺寸：6.00 mm ~ 300.00 mm

欢迎您的来电

地址：大连保税区泰华大厦b座422室

联系电话：0411-62775655/62775679 传真：0411-62775679