

旋转密封 密封圈 旋转格来圈

产品名称	旋转密封 密封圈 旋转格来圈
公司名称	大连仟丰贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:密封圈 材质:四氟 作用:轴用密封
公司地址	辽宁大连保税区泰华大厦B座422室
联系电话	86-041162775655/57/75 15898186881

产品详情

类型	密封圈	材质	四氟
作用	轴用密封	截面形状	矩形
型号	100*111*4.2	厚度	4 (mm)
品牌	宝色霞板	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	200 ()
使用压力	30 (MPa)	是否进口	是
适用范围	汽车、门窗、轴承、泵、油缸、其他	性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损、其他

产品型号：孔用旋转格来圈

产品说明：

说明：

孔用旋转格来圈是一种双向作用，高压旋转密封元件。该元件具有密封性能良好、低摩擦阻力、使用寿命长、耐磨损、抗挤出以及结构尺寸小等特点。

应用极限参数：

压力： 30 mpa

速度： 1 m/s

温度： - 54 ~ + 200

介质：石油基液压油、难燃液压油、环保安全液

压油、水等

特点：

--沟槽简单，结构尺寸小

--尺寸齐全

--具有自润滑腔

--无粘滞现象

--低摩擦阻力

--耐磨损

--抗挤出性好

提示：旋转运动密封元件的摩擦副表面，应通过热处理增加表面硬度，不建议镀铬。

供货尺寸：8.00 mm ~ 2500.00 mm

欲了解产品更多信息，请与我公司销售工程师联系。

电话：0411--62775655

0411--62775679 传真：0411--62775679

e-mail：qianfeng99@163.com