

供四氟导向带 四氟 200 ()

产品名称	供四氟导向带 四氟 200 ()
公司名称	大连仟丰贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:四氟 使用温度:200 () 适用范围:汽车、油缸、气缸、冰箱
公司地址	辽宁大连保税区泰华大厦B座422室
联系电话	86-041162775655/57/75 15898186881

产品详情

材质	四氟	使用温度	200 ()
适用范围	汽车、油缸、气缸、冰箱	作用	导向环
是否进口	是	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	性质	耐腐蚀、耐高温、耐磨损

产品型号：四氟导向耐磨带

产品说明：

说明：

在液压缸中，导向支承是不可忽视的密封辅助环节。它是影响液压缸使用性能及寿命的主要因素之一。清洁环ft系列对于液压缸内移动的活塞和活塞杆具有精确导向及吸收振动力、径向力的作用，从而确保密封元件不被径向力损坏，同时能有效的清理介质中的颗粒物，防止颗粒物对密封件的损伤，以及液压缸内金属部件间的接触。清洁环ft系列与金属支承环相比具有无温升变形、自润滑、低摩擦阻力、耐磨损以及抗涨缸等优势。

应用极限参数：

速度： 15 m/s

温度： - 70 ~ + 200

承载力： 15 n/mm² (冲击载荷)

特点：

- 低摩擦阻力
- 高速度
- 使用寿命长
- 导向精确
- 可无润滑工作
- 能抑制机械振动力
- 能清理介质中的杂物，使碎屑嵌入其中

供货尺寸：宽度：5.6mm、9.7mm、15.0mm、20.0mm、25.0mm、30.0mm

厚度：1.5mm、2.0mm、2.5mm、4.0mm

欲了解特殊尺寸及产品更多信息，请与我公司销售工程师联系。

电话：0411--62775655 0411--62775679

传真：0411--62775679 e-mail：qianfeng99@163.com