

# 旋转弹簧张力密封 四氟 260 ( )

产品名称	旋转弹簧张力密封 四氟 260 ( )
公司名称	大连仟丰贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:四氟 使用温度:260 ( ) 适用范围:汽车、电器、泵、轴承、气缸、冰箱
公司地址	辽宁大连保税区泰华大厦B座422室
联系电话	86-041162775655/57/75 15898186881

## 产品详情

材质	四氟	使用温度	260 ( )
适用范围	汽车、电器、泵、轴承、 气缸、冰箱	作用	回转密封
是否进口	是	品牌	宝色霞板
型号	80*90.5*7.1	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用压力	40 ( MPa )
截面形状	F型	性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、 耐磨损

产品型号： 旋转弹簧张力密封

产品说明：

说明：

旋转弹簧张力密封是一种单向作用，内周旋转的密封元件。有一个径向定位结构,以防止密封件在沟槽内转动。它的特殊密封唇形提高了排斥介质中颗粒物的能力，降低了摩擦阻力，延长了使用寿命。在制药、食品以及化工行业中得到了广泛的应用。

应用极限参数：

压力： 40 mpa

速度： 3 m/s

温度：- 70 ~ + 260

介质：各种液体,化学试剂及气体.

注：液态钠、钾、一些卤化合物、氟对其有一定的溶解作用

特点：

- 适应温度范围广
- 低摩擦阻力，无爬行现象
- 耐磨损
- 耐腐蚀性强
- 可长期贮备
- 洁净型可用于医药和食品行业
- 优良的排尘效果
- 能提供特殊尺寸的元件

提示：旋转运动密封元件的摩擦副表面，应通过热处理增加硬度，不应镀铬。

供货尺寸：5.00 mm ~ 2500.00 mm

欲了解产品更多信息，请与我公司销售工程师联系。

电话：0411--62775655 0411--62775679

传真：0411--62775679