

格力特磁化水器专用磁铁磁钢

产品名称	格力特磁化水器专用磁铁磁钢
公司名称	东阳市格力特磁业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:Y30 密度:4.8 (g/cm ³) 工作温度:200 ()
公司地址	浙江省东阳市横店镇南上湖上东工业区
联系电话	86 0579 86560593

产品详情

材料牌号	Y30	密度	4.8 (g/cm ³)
工作温度	200 ()	剩磁	1.18 (T)
矫顽力	860 (KA/m)	内禀矫顽力	960 (KA/m)
最大磁能积	295 (KJ/m ³)	居里温度	80 ()

格力特磁业可生产各种形状复杂，斜面/侧面，及尺寸小，精度高的永磁材料。加工设备配套齐全，除生产方形、柱形、圆形、球形等常规产品外，在异形及微形磁铁加工方面具有很大的优势。

永磁铁氧体

永磁铁氧体是以sro或bao及fe₂o₃为原料,通过陶瓷工艺方法制造而成,我司永磁铁氧体主要有y25、y30、y30bh、y35牌号产品，产品规格有圆形、圆柱形、方形、梯形、瓦形。工作温度250 。

钕铁硼稀土永磁

第三代稀土永磁钕铁硼 (ndfeb) 是当代磁体中性能最强的永磁体，它不仅具有高剩磁，高矫顽力、高磁能积、高性能价格比等特性，而且容易加工成各种尺寸，现已广泛应用于航空、航天、电子、电声、机

电、仪器、仪表、天线等，医疗技术及其它需用永磁场的装置的设备中，特别适用于研制高性能、小型化、轻型化的各种换代产品。工作温度80 ~ 240 。