

(日本旭化成总代理商) POM系列

产品名称	(日本旭化成总代理商) POM系列
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	日本旭化成:中国官网 4520:日本旭化成POM总代理商 日本:旭化成POM中国市场
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

(日本旭化成总代理商) POM系列

代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。

代理商优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

POM型材级别,

(1)POM是结晶型塑料,密度为1.42g/cm³,它的钢性很好,俗称"赛钢".

(2)它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好.

(3)POM不易吸湿,吸水率为0.22~0.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172℃,聚甲醛有均聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点).

1.挤出片材

2.挤出成型型材

3.挤出成型

4.注射成型

供应POM日本宝理：KT-20、LM90Z、M140-35、M25-34、M270、M90-35、M90-45H；

供应POM日本宝理：M25UV、M270UV、M90UV、SX-35；

供应POM日本宝理：UV25Z、UV90Z、UV270Z、UV140LG、WR25Z、WR90Z、WR25HT；

供应POM德国巴斯夫：N2320-003、N2200、H2320-006、H4320-Q600、S2320-003、W2320-003；

供应POM日本旭化成：抗紫外线耐候级4013A；

供应POM日本东丽：注塑级S761、S731；

供应POM日本三菱：F20-52、F30-52、F20-51、F30-51、F20-61、ET20；

1.POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处. 2.POM的加工温度很窄(0~215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

公司开具：可开具13%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

。