

隔板式恒湿典藏柜（隔离式安装）

产品名称	隔板式恒湿典藏柜（隔离式安装）
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:恒温恒湿柜 型号:HYXD-1800HS 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	18944773004

产品详情

隔板式恒湿典藏柜用于珍贵有机质文物藏品的典藏，可将柜内湿度调控至藏品适宜典藏的温湿度范围，控温精度，而且日波动范围小。

- 1、柜体规格：W1200*D800*H2000mm；
- 2、柜体样式：高承载钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm；
- 3、隔板层数根据需要设定，每层隔板高度可自动调整，标准4层；
- 4、上下分体式设计，同时保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用优质钢制滚轮，经久耐用；
- 5、喷漆：静电喷涂，采用优质环保漆，长时间使用(十年内)不泛黄；
- 6、锁具：采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用(十年内)锁具及钥匙不变形；
- 7、所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕；
- 8、控湿范围：25%RH-70%RH；
- 9、日波动范围：±3%RH；
- 10、使用电源：220VAC 50Hz；
- 11、消耗功率：最大：1200W/平均：180W；
- 12、为方便日常使用与观察，正面嵌入彩色PLC触摸显示屏，显示恒湿机工作状态、实际测量温湿度、

设置目标湿度等信息，工控界面；

13、免补水功能：适宜外界环境湿度下，将除湿的冷凝水进行过滤、净化，自动收集至内置水箱，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源，无须人工加(补)水：水箱水满后，停止补水，将冷凝水挥发到空气中，无须人工排(倒)水。