

## 3c消防排烟风机价格 德州乾森空调

产品名称	3c消防排烟风机价格 德州乾森空调
公司名称	德州乾森空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯开发区
联系电话	13792222378

### 产品详情

3C排烟风机设置防火阀要穿越防火分区的排烟管道设置防火阀（烟气温度超过280℃时能自行关闭的防火阀）的情况有两种：机械排烟系统水平不是按防火分区设置，或排烟风机和排烟口不在一个防火分区，管道在穿越防火分区处设置防火阀；竖向管道穿越防火分区时，在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。

3C排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。

3C排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

3C排烟风机应保证：当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

3C排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。

消防排烟轴流风机产品介绍：

消防排烟轴流一般是在火灾初期时用来排烟的，因此，即墨3c消防排烟风机，轴流式排烟风机必须耐高温，一般设计标准为在280度温度下正常运行半小时。轴流排烟风机包含排烟轴流风机和送风轴流风机（两者构造方向互为对称）一者排风一者送风。

轴流排烟风机的安装步骤：首先，熟悉轴流排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等

，轴流排烟风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行检查，附件是否完整，3c消防排烟风机供应，各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形，3c消防排烟风机价格，风叶如有损坏应待修复后在进行安装。

联接轴流排烟风机进出口的风管应有单独的支撑，3c消防排烟风机报价，不允许将管道重量加在轴流排烟风机的部件上，轴流排烟风机安装时应注意风机的水平位置，对轴流排烟风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。

小编分享下排烟风机箱的组成部分：

框架及面板:消防排烟风机箱采用防腐耐用、结构先进、易于现场拆装检修的铝合金框架结构;板面内贴消音棉，外板为电解板或镀锌板，表面涂层采用喷塑保护，电解板的氧化层与外涂层构成双层保护，整体结构强度高，隔音性能好;对小风量机组亦可采用双面板塑钢结构。

我们乾森主营产品有3c高温排烟风机、3c防火风阀、3c柜式离心风机箱、新风换气机、风机盘管、球形风口、单层百叶、防雨百叶等产品，欢迎大家来选购！

3c消防排烟风机价格-德州乾森空调(推荐商家)由德州乾森空调设备有限公司提供。德州乾森空调设备有限公司(www.dzqiansen.com)是从事“排烟风机,防火阀,风机箱,新风机组等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孔经理。