

POM日本宝理总代理商

产品名称	POM日本宝理总代理商
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/KG/ 公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

Duracon日本宝理POM总代理商

代理销售POM日本宝理Duracon系列牌号：

POM(聚甲醛)M90/日本宝理

生产厂商：日本宝理

特性备注：聚甲醛

重要参数：密度:1.41 g/cm³缺口冲击强度:53 拉伸强度:60 MPa断裂伸长率:60 %弯曲强度:89 MPa

POM(聚甲醛)M90-04/日本宝理

重要参数：密度:1.41 g/cm³吸水率:0.22 %缺口冲击强度:63 拉伸强度:60 MPa弯曲强度:96 MPa

POM(聚甲醛)M90-44/日本宝理 高流动

特性备注：聚甲醛，高流动性及短周期。

POM(聚甲醛)M90-45/日本宝理 耐候级

特性备注：耐候性

重要参数：密度:1.41 g/cm³缺口冲击强度:6 拉伸强度:62 MPa弯曲强度:87 MPa弯曲模量:2500 MPa

POM(聚甲醛)M25-44/日本宝理 注塑级

特性备注：高粘度

重要参数：密度:1.41 g/cm³缺口冲击强度:8 拉伸强度:59 MPa弯曲强度:81 MPa弯曲模量:2350 MPa

POM(聚甲醛)M25S/日本宝理 注塑级

特性备注：聚甲醛，高粘度

重要参数：密度:1.41 g/cm³缺口冲击强度:74 拉伸强度:60 MPa断裂伸长率:75 %弯曲强度:96 MPa

POM(聚甲醛)M270/日本宝理 注塑高流动

特性备注：聚甲醛，高流动性及短周期

重要参数：密度:1.41 g/cm³缺口冲击强度:42 拉伸强度:60 MPa断裂伸长率:40 %弯曲强度:89 MPa

POM(聚甲醛)M270-44/日本宝理 注塑高流动通用级

特性备注：高流动性，短成型周期。

重要参数：密度:1.41 g/cm³缺口冲击强度:5.3 拉伸强度:63 MPa弯曲强度:88 MPa弯曲模量:2550 MPa