

精高阀门 球墨铸铁球阀 精高

产品名称	精高阀门 球墨铸铁球阀 精高
公司名称	上海精高阀门厂
价格	780.00/个
规格参数	型号:Q41F-16Q 品牌:精高 材质:球墨铸铁
公司地址	嘉定区安亭镇昌吉路34号
联系电话	021-66407108

产品详情

型号	Q41F-16Q	品牌	精高
材质	球墨铸铁	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称通径	15-400 (mm)
适用介质	水	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	手轮	用途	放水
类型(通道位置)	二通式	作用对象	水

球阀

是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。[球阀](#)的启闭件是一个有

孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。[球阀](#)主要供开启和关闭管道和设备介质之用。[球阀](#)主要优点如下：

- 1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。
- 2、流体阻力小。
- 3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。
- 4、密封性能好
- 5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。

6、无振动，噪声小。[球阀](#)的分类：[球阀](#)按结构形式可分为：[浮动球阀](#)、[固定球阀](#)、[弹性球阀](#)和油封[球阀](#)；按通道可分为直通式[球阀](#)、角式[球阀](#)和[三通式球阀](#)等，三通式又可分为T形[球阀](#)和L形[球阀](#)两种。按连接方式可分为[螺纹式连接球阀](#)、[法兰连接球阀](#)和[焊接式球阀](#)三种。[球阀](#)安装与维护应注意以下事项：1、要留有阀柄旋转的位置。2、不能用作节流。

3、带传动机构的[球阀](#)应直立安装。公称压力或压力级：pn1.0-32.0mpa、ansi class 150-900、jis10-20k
公称通径或口径：dn6 ~ 900、nps 1/4 ~ 36

连接方式：法兰、对焊、螺纹、承插焊等适用温度：-196 ~ 540 驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动阀体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8(304)、cf3(304)

l)、cf8m(316)、cf3m(316l)、ti。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。