

珍珠岩厂 乌鲁木齐珍珠岩 濮阳龙腾珍珠岩公司

产品名称	珍珠岩厂 乌鲁木齐珍珠岩 濮阳龙腾珍珠岩公司
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

产品详情

珍珠岩在有些地域俗称珍珠石，是一种类似流纹岩的酸性火山喷发熔岩，由于喷发后急速冷却，形成球粒状玻璃质岩石，有弧形或圆形裂纹，犹如珍珠的结构，所以被命名为珍珠岩。珍珠岩一般为浅灰色、淡绿色和褐色，二氧化硅含量达70%左右，水分含量为2-6%，珍珠岩厂，当将珍珠岩加热到800-900℃时，珍珠岩厂家电话，由于玻璃质软化，其中水分蒸发，造成体积膨胀，可以达到原有体积的8-16倍，所以为膨胀珍珠岩。膨胀珍珠岩具有吸音性好，乌鲁木齐珍珠岩，吸湿性小，抗冻性强的性能，因此被广泛用作建筑的保温隔音材料，也可以作为农业改良土壤，并且在工业上的工艺中也可以作为辅助材料被应用。

珍珠岩助滤剂产品介绍:

- 1、单独使用，珍珠岩助滤剂可以在“5脱”油脂过滤中使用，可以达到脱脂，脱腊。
- 2、同活性白土混和使用，比例：4：1。由于珍珠岩助滤剂产品比较松散和多孔的物理特性，在滤层中起到支架的作用，所以可以大大提高澄清度和过滤速度，珍珠岩厂家，并有利于滤布的清洗。

珍珠岩是一种含结晶水的酸性硅质火山玻璃熔岩，属火成岩，几亿年前火山爆发成矿，因矿石断面有珍珠样裂隙，在岩相学中叫珍珠岩。它与黑曜岩、松石、沸石、蛭石一样，是地壳中为数不多的经加工可以膨胀的岩石。珍珠岩在矿山经爆破、挖掘，然后经破碎机破碎，筛分成膨胀所必须的粒度，再经400~500℃预热，在1180~1350℃高温下焙烧膨胀，就形成了富含闭口和开口气孔的轻质保温粒状材料，称之为膨胀珍珠岩，它是一种无毒无味耐酸耐碱的非金属球状空心珠。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；过滤剂、催化剂、分子筛以及橡胶、化肥、载体。建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，膨胀珍珠岩具有轻质、导热系数低、吸湿性小、使用温度范围广(-273 ~ 1000)、化学性质稳定、无毒、无味、不燃烧等特点。被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。

珍珠岩厂-乌鲁木齐珍珠岩-濮阳龙腾珍珠岩公司(查看)由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。行路致远，砥砺前行。范县濮城龙腾珍珠岩厂(www.pyltzzy.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!