

## 清远frp采光瓦 frp采光瓦寿命 虹鑫建材

产品名称	清远frp采光瓦 frp采光瓦寿命 虹鑫建材
公司名称	佛山市虹鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区塘头村华粤泰物流中心1座2楼
联系电话	18929947740

### 产品详情

pc波浪瓦主要由聚碳酸酯（pc）原材料加工而成，一般型号有760mm型、820mm型、840mm型、900mm型、950mm型等，常用的和彩钢搭配用的采光带一般都是840型和900型两种的多一些，pc瓦楞板有优良的物理机械稳定性；不易黄变、老化，并经试验证明高达99.9%的紫外线均可有效吸收、隔绝。在-40至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，frp采光瓦尺寸，透光率降低值仅0.6%。线膨胀系数为 $7 \times 10^{-5} \text{cm/cm/}^\circ\text{C}$ 在塑胶中属较小的。标准gb50222—95确认，pc波浪瓦为难燃一级，即b1级。pc板自身燃点是580℃，汕尾frp采光瓦，离火后自熄，frp采光瓦寿命，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延等优点。pc波浪瓦还有一个优点就是在板材的上表面加入了一层uv涂层，阻挡紫外线的穿透，保证板材在保质期内颜色不会出现明显的黄变现象，从而保证了透光度的美感。

玻璃钢瓦、frp和grp采光瓦、透明瓦、玻璃钢管箱(高速公路电缆管箱)、电缆桥架、玻璃钢水槽天沟、各种平板、玻璃钢异型件等产品的生产厂家，玻璃钢瓦具有连续成型、无限延长、轻质高强、耐老化、透光、阻燃、表面光洁、随意着色、免维护、韧度折叠不断裂抗风力、抗压力、抗老化、抗折力、抗强力和耐候力等特点。可广泛用于农业养殖和种植大棚、大型超市、大型集贸市场、体育馆和车棚、工业厂房和库房、铸造厂、钢铁厂、电厂、煤矿厂、化工厂、焦化厂、铝业厂、冶炼厂等并承接玻璃钢瓦大棚、防腐池等工程施工。大棚保温采光瓦厂家|大棚保温采光瓦多少钱。大棚保温采光瓦

我公司生产的PC采光瓦（透明波浪瓦）具有抗紫外线、抗冲击、使用年限长、透光率高等特点。采光瓦型号有：梯形1050型、840型PC采光瓦，930型波浪瓦、1130型。长度任意定制，颜色有透明、湖蓝、草绿、茶色等，可定制颜色。是厂房采光、温室大棚、晒场、雨棚车棚的理想屋面环保节能采光材料。PC透明采光瓦耐候性好，抗冲击强度高，PC透明瓦表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄，确保长久的耐候性，PC采光瓦表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果，波浪瓦厂家生产PVC波浪瓦，透明瓦耐力板，阳光板。PVC瓦有大规格，节省成本，实用性强；玻璃钢透明瓦，采光性特好美观耐用，节电环保；PVC水槽及配件规格齐全，安装容易，产品均耐酸耐碱美观耐用。PC波浪瓦是以聚碳酸酯（polycarbonate简称PC）和抗老化剂（简称

UV) 为主要原料, 采用双螺杆共挤技术热加工成型制成。温州PC波浪瓦厂家直销透明采光瓦屋顶采光带波浪瓦, 产品特性: 透光性: 透光率达85~90%, 三亚pc透明瓦, 明显比传统钢结构FRP采光瓦高。安全性: 强度是普通玻璃的10倍, 湛江pc透明瓦, 是一般浪瓦的3至5倍, 是钢化玻璃的2倍, 几乎没有断裂的危险性。阻燃性: 据国家GB8624-2006测试, 连州frp采光瓦, pc透明瓦, 属阻燃B级, 广州pc透明瓦, 无火滴、无毒气。耐温性: 在-40~+120 温度范围内, 产品不会引起变形或品质劣化。

清远frp采光瓦-frp采光瓦寿命-虹鑫建材(诚信商家)由佛山市虹鑫建材有限公司提供。佛山市虹鑫建材有限公司(www.foshanhongxin.com)是广东佛山, 塑料建材的翘楚, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在虹鑫建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创虹鑫建材更加美好的未来。