

四川成都工程高压围挡喷雾设备塔吊降尘围挡喷淋系统安装合适距离

产品名称	四川成都工程高压围挡喷雾设备塔吊降尘围挡喷淋系统安装合适距离
公司名称	成都诺鑫达环保设备有限公司
价格	10.00/米
规格参数	工地围挡喷淋:10 围挡喷淋设备:16 塔吊降尘喷淋:32
公司地址	成都市金牛区金府银座8A
联系电话	15828099767

产品详情

智慧工程全自动围挡喷淋设备/厂房降尘喷雾系统

成都诺鑫达设备有限公司，从事环保设备的研发、制造和销售。主营产品有：塔吊喷淋，工地塔吊喷淋，塔吊喷淋系统，围挡喷淋，工地围挡喷淋，扬尘检测仪，工地洗轮机，三轮雾炮洒水车，雾炮机，扬尘监测仪等。

描述：

围挡喷淋，工地围挡喷淋主要由PPR水管，直通，三通，弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，多级泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统。围挡喷淋，工地围挡喷淋是工地喷雾降尘，混凝土喷雾加湿，消防喷雾，户外喷雾降温，厂房加湿降温等的必用神器。

系统特点：

- 1、喷淋范围广，可完整覆盖塔吊旋转半径内的区域;塔吊在工作时呈360度角旋转，以40米喷淋半径计算，塔吊围绕工地转一圈覆盖的面积是5000多平方米。
- 2、通过对工地喷淋，喷雾，达到很好的降尘**，抑制工地扬程，治污减霾。

- 3、在高温天气，通过喷淋，喷雾对工地进行降温，帮助工人顺利度过酷暑。
- 4、对喷淋范围内的混凝土进行喷淋养护，可以节省不少人力、物力。
- 5、预防并减少火灾。

主要材料：

水泵、水泵控制系统、过滤器、万向节支撑架、塔吊喷淋专用万向节、可调式喷头、水管及水管配件等。具体材料选择：根据塔吊旋转臂长，一般间隔2米安装一个喷头，按每个喷头所需流量来确定泵的流量，自动围挡喷淋报价，水管的粗细及万向节的型号。根据塔吊的高度来确定泵的扬程，水管的耐压;其原则是必须满足现场需求。

喷雾除尘设备，喷射出的水雾与空气热湿交换效率高，与空气接触时将漂浮在空气中干燥粉尘颗粒吸收，并使之沉降。据了解，喷雾降尘已定型为新型降尘设备进入批量生产，广泛应用于煤矿、铸造、建筑工地、等扬尘集中之处。

喷雾系统主要部件包括高压机组成套设备，过滤系统，自动控制系统，高压管线，喷座，喷头，蓄水箱，泄压装置等。根据不同的使用场地面积，使用不同的高压机组。我们会根据客户不同的使用用途，选择不同的高压降尘喷嘴，为你的公司定制适合的除尘方案。

自动围挡喷淋报价诚信企业由南京圣仕达清洁设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。