

华亚给水管pvc型号 景德镇pvc给水管 隆昌建材

产品名称	华亚给水管pvc型号 景德镇pvc给水管 隆昌建材
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PE给水管件通气管和管件使用注意事项

PE虹吸管通气管管径应根据污水管排水能力及管道长度确定，一般不宜小于排水用管道的一半。

PE虹吸管给水管件上部的伸顶通气管管径可与污水立管管径相同，华亚pvc给水管材，但在最冷月平均气温低于 - 13 的地区，应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。

PE虹吸管两个及两个以上污水立管同时与一根通气立管相连时，应按一根污水立管确定通气立管管径，并且不得小于一根立管管径。

PE虹吸管当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时，汇合通气管的断面积应为一根通气管的断面积加上其余通气管断面面积之和的0.25倍。

PE虹吸管当生活污水立管与生活废水立管合用一根通气立管，并且采用H管为连接管件时，H管可错层分别与生活污水立管和废水立管间隔连接。但是低生活污水横支管连接点以下应装设结合通气管。

PE给水管的渗水性能

PE给水管的渗水性能具有重要的理论意义和实际价值，目前常用的研究PE渗水性能的试验方法有浸泡称重法和压差渗透法两大类。

浸泡称重法是将PE置于可控温度的盛水容器中浸泡直至饱和状态，然后将吸水饱和的试样置于相同温度的烘箱中解吸，整个过程中每隔时间间隔称重一次，之后获得整个过程的重量·时间数据，以评定PE给水管的渗水性能。该方法是测定渗水性能的基本方法，设备简单、成本低，华亚给水管pvc型号，因而实际应用广泛。

压差渗透法是利用试样将渗透腔隔离成两个独立空间，然后向其中一侧充入水蒸气，试样两侧形成水蒸

气压差；水蒸气在压差驱动下渗透通过试样进入低压侧引起低压侧压力的变化，用高精度测压装置测定低压侧水蒸气的压力变化量，以表征试样的透湿性能。目前压差法主要用于食品、药品等包装用塑料薄膜阻隔性能的试验研究。

科学研究者还提出了电容法、红外线测定法、库仑分析法等试验方法研究PE给水管的渗水性能。

HDPE给水管和PE排水管有什么不同？

1、外观：HDPE给水管是纯PE的实壁管，内外管壁光滑平整。PE排水管有很多种外观形状，比如和PE给水管外观一样的实壁排水管，常见的PE双壁波纹管、PE钢带增强螺旋波纹管、PE塑钢缠绕管、PE中空缠绕管、克拉管、内肋管等等。区分PE实壁排水管和PE给水管可见外壁上的喷码，其他种类的排水管从外观上就一眼可分辨。

2、压力：PE给水管用于自来水输送，管道系统是长距离的封闭的压力管道系统。从自来水厂输送到终端用户家里都必须保持一定的压力。所以PE给水管要求能承受相关的压力，华亚pvc给水管材型号，一般分为0.6Mpa，0.8Mpa，1.0Mpa，1.25Mpa，1.6Mpa五个压力等级。

PE排水管是用于收集和排放雨水、污水，是开放式的管道系统，一般除了由落差产生的压力不需要承受其他的内压。PE排水管需要考虑的是其承受外压的能力，及环刚度，一般分为SN4、SN8、SN10、SN2.5、SN16五个等级。

3、原料：PE给水管是用于输送人们饮用的自来水的，所以对其卫生性能要求高，不能对水源产生二次污染，这是和人们的健康息息相关的。所以生产PE给水管必须采用全新的高密度聚乙烯压力管道专用料。原材料的各项指标以及生产的技术指标都应符合国家标准要求。

PE排水管的用途是外排雨污废水的，要求的是管材的使用性能，只要其质量达标，满足工程要求，景德镇pvc给水管，使用寿命有保障就可以。一般生产PE排水管可以加入其他配料，PE主料也可以加入少量的回收料。

4、价格：PE给水管是纯PE管材，其价格和PE原材料的用量以及价格紧密相关。PE排水管会加入其他材料，所以排水管都会比相同口径的给水管价格要便宜。

华亚给水管pvc型号-景德镇pvc给水管-隆昌建材由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司（www.jxlcjc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。隆昌建材——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号，联系人：赖经理。