

上海诺玖荆门荆州仙桃潜江天门口罩布熔喷布缠绕膜打包机

产品名称	上海诺玖荆门荆州仙桃潜江天门口罩布熔喷布缠绕膜打包机
公司名称	上海诺玖包装材料有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:诺玖 型号:NJT800F 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区曹安路4988号1幢4060室
联系电话	18616935865

产品详情

缠绕机测高光电选用细节

缠绕机测高光电的作用是自动感测货物高度，从而控制膜架的升降高度，但是在购买缠绕机的时候由于客户对光电不是很了解，所以造成购买回来的缠绕机感测不到货物，无法使用，其实很简单，只要在购买缠绕机之前跟销售人员讲清楚产品特点就可以了，由销售人员推荐使用什么类型光电即可，但是前提是销售人员有丰富经验，下面就由上海晏陵缠绕机专家来详细讲解。

缠绕包装机光电开关的作用主要是用来感应模架的上升与下降位置以及模架的运转工作情况的,是缠绕包装机工作时的眼睛.一般有以下几种原因，详情如下:

1 缠绕机光电开关感测不到货物,自动缠绕机光电位置不对，这时要调整光电开关方向,使其直射货物中心；或者打开光电开关外壳调整感测距离,顺时针方向调节灵敏度旋钮,顺时针向旋转,直至达到可靠感测到为止。

2 全自动缠绕机光电开关在使用时,反射性较弱的货物、小件间隙较大的货物、透明货物或在阳光照射环境下,光电开关会有不起作用的情况发生,出现这种情况要根据缠绕包装机使用说明书进行调整,调整后使用过程中效果不理想应使用备用的限位档块,将电器柜中的按钮开关旋至"off",光电开关作用被屏蔽,其使用仍可与光电测高时媲美,甚至效果更佳。

3 透明产品，玻璃制品，镂空产品等产品，普通光电开关无法感测，要选用特殊光电开关，

产品名称：无托盘缠绕包装机

规格：YL-T800F

产品备注：气动压顶型

产品类别：包装机械

一、包装原理

利用耐磨胶辊的差速比，将PE缠绕膜充分拉开后，均匀的缠包到转动的托盘货物上。包装过程及包装量等相应参数可自由设定，由各部分传感器采集并返回数据后，汇总到中央处理器处理器对收到的数据处理后，协调、控制设备做出相应的动作。包装全过程描述：设定好包装层数，把缠绕膜固定到待包托盘上后，按下“运行”按钮，缠绕机按照既定参数运行完毕后，人工切断薄膜，包装完毕，打开电动压顶装置，取走货物。

二、主要性能

裹绕规格 L:350-800mm W: 300-800mm H: 300-800mm包装效率 20-30件/小时转盘速度 0-20rpm速度变频可调转盘高度 500mm转盘承重 80kg

转盘直径 按客户要求整机重量 350kg外形尺寸 600mm × 1050mm × 1620mm
电机功率/电压 转台0.37kw，膜架0.37kw/AC220V

膜架系统 变频主动预拉伸膜架压顶装置 气动压臂，安全平稳

包装材料：LLDPE缠绕膜

幅宽：500mm(可定制) 厚度：17-25um

缠绕膜外径： 260mm

纸芯内经:76mm

三、主要元器件:

编号	名称	品牌	品牌国家
1	控制系统	三菱智能PLC, 彩色显示屏	中国
2	控制按钮	正泰	
4	行程开关		
5	接近开关	欧姆龙	日本
6	送膜电机	博力通	
7	转盘电机		
8	升降电机		
9	压顶汽缸	志成	中国

四、服务承诺

- 1) 供方免费安装、调试、代培操作人员,对于非人为因素造成的设备损坏,保修期内免费更换配件2) 设备保修一年, 终生维护;