成都建筑工地围挡喷雾设备全自动高压塔吊降尘喷淋系统安装效果图

产品名称	成都建筑工地围挡喷雾设备全自动高压塔吊降尘喷淋系统安装效果图
公司名称	成都诺鑫达环保设备有限公司
价格	10.00/米
规格参数	塔吊降尘喷淋:21 工地围挡喷雾:22 围挡喷淋设备:23
公司地址	成都市金牛区金府银座8A
联系电话	15828099767

产品详情

诺鑫达围挡喷淋设备厂家现货供应

工地围挡喷淋降尘设备可以完成定量、守时喷雾，作业效率高、喷雾速度快、射程远、掩盖范围广、可以完成精量喷雾，作业效率高、喷雾速度快。对简略引起尘土的堆场除尘时，的雾粒细微、与飘起的尘土触摸时，构成一种湿润雾状体，能快速将尘土按捺降沉。

努力为参展商和观众奉献品质优良、效果满意的展会，我们专注致力于促进聚氨酯产业、及与用户的交流合作。为聚氨酯产业厂商提供交易平台及形象展示、品牌推广、市场和交流的强大平台,是供应商和买家不能错过的行业盛会，期待您的参与，展会亮点==1现场达成交易展览的时间虽然短。但由于直接与商家进行面对面的会谈。便于达成协议或意向，2搜索潜在客户3天的展览，将助您到新的潜在客户，3企业及产品宣传展览会是一种立体的广告，增进采购商对产品、服务的了解。宜于接受，4树立企业形象在同行业和用户领

域树立好的企业形象、提升行业地位，5加深市场了解在与采购商交流中了解市场的需求和潜力。

2出雾水珠大小雾径平均值在20um—30um出雾形状呈70度圆锥形，3喷头耐磨性强，平均使用寿命可超过10年，4红宝石撞针喷嘴与离心式喷嘴相比。红宝石撞针喷嘴的雾量更大、更浓、雾水水珠更小、雾化效果更趋。三、价格优势现时市面上相关的产品。因本司已引入的全自动生产线。所以能够实现比市场上同类产品更低的价格，红宝石撞针喷头使用范围1它具有造景、美化的功能，可广泛应用于园林景观效果，如公园、园林绿化区、假山瀑布、配合各式喷泉、景观湖等，2它具有增湿、降温、隔热、除尘除味的效果。适用范围包括游乐场、体育馆、高尔夫球场、温室、厂房车间、大棚等。

可使施工现场大气中颗粒物浓度85%，同时在高空喷淋一段时间后，使地面湿润，有效灰尘的再次扬起。工地围挡喷淋系统可与市政管网连接取水，也可以与循环水回收系统相结合，循环水回收系统主要由循环水收集、过滤沉淀、储存设施（水箱）、加压泵、循环利用等部分组成。鉴于喷淋泵标准件严禁电焊焊接，专用型选装万向节上设置了两道固定支撑，通过螺丝卡扣与万向节连接固定。管路支撑采用螺丝卡扣与塔吊紧固件连接。

围挡喷淋设备中对设备的安全性能非常，首先所有选择的电气都是知名品牌，设计具有缺相保护、过载保护与漏电保护功能。围挡的施工标准围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；围挡设2.5米高，宽3米为一板。

利用压力传感器和变频器对泵站压力进行自动调节，可适应100Kg/h～1600Kg/h流量间的稳压，并有多种保护功能，●控制单元系统根据工程需要，可采用时间控制湿度控制。时间控制可按照时间分段或循环控制喷雾时间段可按照小时，分钟。或以秒为单位，也可实

现无人路灯管理系统方式运行自动开启或自动停止，当控制单元外接湿度传感器或温度传感器以及外部控制器的伺服机构时，即可构成全自动系统，●高压分路阀单元高压分路阀可根据要求实现高压水控预定程序向预定喷雾单元多路供水或泄水，微雾系统特点●雾细微雾喷雾咀每秒能产生50亿个雾滴。

施工围挡做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。 围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。工地围挡喷淋除尘设备喷淋范围广，可完整覆盖半径内的区域;在工作时呈360度角。

.

通过对工地喷淋，喷雾，达到很好的降尘效果，工地扬程，治污减霾。在高温天气，通过喷淋，喷雾对工地进行降温，帮助工人顺利度过酷暑。对喷淋范围内的混凝土进行喷淋养护，可以节省不少人力、物力。预防并火灾。

有三个厂区，面积一万多平方米，有大、中、小型冲剪机、电脑数控打孔机和平板机、剪板机，碰焊机。设备齐全。早在2010年就通过了ISO900质量体系认证，是一家管理严格和检测完善的企业。我们可以根据客户各种不同需要加工定做各种规格的产品。欢迎广大新老客户前来参观洽谈业务，我们将以优质的产品热忱的服务真诚的合作与你共创美好的未来，南充围挡喷淋系统/厂房喷雾除尘设备介绍厂房降尘喷淋机包括蓄水池、水泵一体主机、竖向连接在塔吊架上的垂直供水管和横向连接在塔吊横臂上的水平供水管，垂直供水管和水平供水管之间通过万向接头连接，进口端连接蓄?。