

牛羊用饲草搅拌机 3立方双轴拌料机工厂直销

产品名称	牛羊用饲草搅拌机 3立方双轴拌料机工厂直销
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-JBJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

公司始终以用户需求为己任，以高效节能为导向，不断优化产品设计，不断完善售后服务，提高产品质量，解决不同用户的不同需求，赢得用户信心。本公司拥有完整、科学的质量管理体系，诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司坚定的宗旨：一次合作。永远合作，一生朋友。相信正祥是你一个不错的选择！

产品说明：

适合量大之塑胶粒、粉、新料、旧料、添加济助之搅拌混合、混色之用途；

单层桶壁纯搅拌功能，双层可加热。

常用于PVC、TPR、TPE、PP、PE等塑胶粒粉之搅拌，干燥。

双层油加温，温度可达80-300度。

可加螺旋送料机，方便人员操作。

工作原理：

1. 减速器系为搅拌机之主要传动结构，它位于机器右侧，工作时由装置在座机内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机。蜗轮轴为空心并装有固定键，能使搅拌桨自由装拆。减速器顶上装有2个圆环螺钉，为装拆、安装使用。端盖上装有一个螺钉为高速搅拌桨定位，在出厂时已调整，一般在使用中不必再调。2. 机槽为U形体，采用不锈钢制造，内装搅拌桨叶，横卧在塑料卧式搅拌机的减速器与倒料减速器上。3. 塑料卧式搅拌机为一整体结构，电动机装在机座内两旁的活动板上，电动机的上下可用螺杆进行调整，使三角带得到一定的松紧，保持传动力。4. 整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色。5. 传动机构采用蜗轮、蜗杆直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。

。