

# 气动冲床 高速冲床 气动

产品名称	气动冲床 高速冲床 气动
公司名称	乐清市奥利斯气动液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:高速冲床 动力类型:气动 型号:JBS-100
公司地址	乐清市北白象镇西才村
联系电话	86 0577 61898377 13588998597

## 产品详情

类型	高速冲床	动力类型	气动
型号	JBS-100	公称压力	1 (kn)
滑块行程	100 (mm)	行程次数	10

一、产品特点：1、以压缩空气为动力源，效率高且容易操作，可减少劳动力，可适用于人工操作、自动化流水线一体化作业；2、结构简单、操作方便、价格便宜、性能优越，没有油压系统和电动待机时所产生的噪音，可节省电力消耗降低生产成本，具有很高的性价比；3、出力容易调整，只需调整气压压力就可调达所需压力，成品率高。配有抗转动的导向棒、导向板，精度高，能适应高速精密冲载；4、可根据不同的产品或模具，调整高度、速度、行程、压力大小和冲压时间；5、可选用双手控制按钮或脚踏开关，可增加保护装置、加热模具、温度控制及压力传感器，操纵装置和预控装置符合安全标准，确保操作人员的人身安全。

6、采用微电脑控制系统，可选择手动、半自动、全自动操作，另可增加控制装置。二、适用范围  
本公司生产的jbs系列化气液台式精密压力机，属小型精密压力设备，本机生产效率高，操作方便，噪音小，精度高。适合电子、仪器、仪表、照相机、首饰、小五金及服装、鞋帽业；可对薄板、条料、卷材进行剪切、冲孔、落料、成型、弯曲、铆合等工序；适合有色金属，塑料件的加工。

三、技术参数型号 jbs-100 公称力 (kn) 5 气缸行程 (mm) 50 可调行程(mm) 20 气压(mpa) 0.2 ~ 0.8  
间隔时间(s) 0.2 电压(v) ac-220 电流(ma) 100 保压时间(s) 0.2 使用温度( ) -20 ~ 65  
最高封闭高度(mm) 200 喉口深度(mm) 150 工作台尺寸(mm) 200 × 200 工作台厚度(mm) 75  
模柄孔尺寸(mm) ?20 外形尺寸(mm) 200 × 200 × 550 机床重量(kg) 45 使用压力 理论出力 0.4mpa  
2.94kn(294kgf) 0.5mpa 3.68kn(368kgf) 0.6mpa 4.42kn(442kgf) 0.7mpa 5.15kn(515kgf)

057761898377 15858573963