

GB系列机械隔膜式计量泵

产品名称	GB系列机械隔膜式计量泵
公司名称	安徽信成泵阀有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省天长市城东工业园区（注册地址）
联系电话	0550-7091888 15705509405

产品详情

一、GB系列机械隔膜式计量泵产品描述：

流量范围:0-1800 L/H

压力范围: 0-0.6 MPA

电机功率: 750W, 1.1KW, 1.5KW, 220V / 380V / 420V / 110V, 50/60Hz,

驱动系统: 两相、三相标准电机或防爆电机

防护等级: IP55

流量控制:手动控制, 自动控制(接收4-20mA 信号)

二、材料：

泵头: SUS304, SUS316, PVC, PTFE

隔膜: PTFE

单向阀: SUS304, SUS316, PVC, PTFE

阀球: ZrO₂, SUS304, SUS316, 陶瓷

三、工作条件：

环境温度: -30 ---80

四、GB系列机械隔膜式计量泵技术参数：

型号	流量 L/h	压力 MPa	泵速 min-1	膜片直径 mm	电机 功率	PVC 接管套	进出口径 连接方式
GB100/0.1	100	0.1	144	148	0.75	DN25	DN25 法兰
GB100/0.3	100	0.3	144	148	0.75	DN25	DN25 法兰
GB1400/0.3	1400	0.3	185	DN40	DN40	DN40 胶接	Rc1/2 PVC

标配电机的电压380V，特殊电机、过流材质请咨询

五、GB系列机械隔膜式计量泵特点：

- 1、铸铝壳体，散热性能高，整体重量轻，适用各种酸碱药液，无毒无味。
- 2、采用凸轮机构，整体上完全无泄露，可安置于药槽或管道上。
- 3、接触介质泵头为PVC、可选PTFE、及不锈钢材质。
- 4、性价比高，普遍适用于，压力要求不高的水处理行业。
- 5、在泵运行或停止时也可任意调节流量也可定量输出。
- 6、隔膜为多层复合结构压制而成，一层超韧性Teflon耐酸薄膜，二层EPDM弹性橡胶，第三层厚度3mm SUS304支撑铁芯，第四层采用强化尼龙纤维补强，第五采用EPDM弹性橡胶完全包履，可有效提升隔膜使用寿命。

六、应用：

广泛应用于石油化学工业、医药、饮食、火电厂、核电、环境保护、矿山、国防等科研和生产部门。