

2JMX系列机械隔膜式计量泵

产品名称	2JMX系列机械隔膜式计量泵
公司名称	安徽信成泵阀有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省天长市城东工业园区（注册地址）
联系电话	0550-7091888 15705509405

产品详情

一、2JMX系列机械隔膜式计量泵产品介绍：

流量范围: 0-240 L/H

压力范围: 0-0.8 MPA

电机功率: 370W, 220V/380V, 50/60Hz

驱动电机: 两相、三相标准电机或防爆电机

流量控制: 手动或自动控制

防护等级: IP54, IP55

二、材料：

泵头材质: SUS304, SUS316, PVC, PTFE

膜片材质: PTFE

单向阀: SUS304, SUS316, PVC, PTFE

阀球: 二氧化硅, SUS304, SUS316, 陶瓷

三、工作条件：

环境温度: -30 -- 80

四、2JMX系列机械隔膜式计量泵技术参数：

型号	流量(L/h)	压力(Mpa)	冲次(min ⁻¹)	功率(kw)	进出口口径
2JMX-200/0.4	240	0.4	500	0.37	DN15

五、2JMX系列机械隔膜式计量泵特点：

- 1、铸铝壳体，散热性能高，整体重量轻，适用各种酸碱药液，无味。
- 2、采用凸轮机构，整体上完全无泄露，可安置于药槽或管道上。
- 3、接触介质泵头为PVC、可选PTFE、及不锈钢材质。

4、性价比高，普遍适用于，压力要求不高的水处理行业。

5、在泵运行或停止时也可任意调节流量也可定量输出。

6、隔膜为多层复合结构压制而成，一层超韧性Teflon耐酸薄膜，二层EPDM弹性橡胶，三层厚度3mm SUS304支撑铁芯，四层采用强化尼龙纤维补强，五采用EPDM弹性橡胶完全包覆，可有效提升隔膜使用寿命。

六、用途：

广泛应用于石油化学工业、医药、饮食、火电厂、核电、环境保护、矿山、国防等科研和生产部门。