

烟台酒店折叠隔断门厂家，威海可收纳吊轨活动隔断墙价格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 烟台酒店折叠隔断门厂家，威海可收纳吊轨活动隔断墙价格 |
| 公司名称 | 山东瑾瑜建筑装饰工程有限公司 |
| 价格 | 360.00/平方 |
| 规格参数 | 厂家:瑾瑜活动隔断 使用场所:画展、酒店、会议室等 地址:山东济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区后周王庄66号（注册地址） |
| 联系电话 | 15866729206 |

产品详情

烟台酒店折叠隔断门厂家，威海可收纳吊轨活动隔断墙价格

瑾瑜装饰是专业生产酒店活动隔断、可移动屏风隔断墙的厂家，根据不同客户对隔断的需求不同，可以免费测量设计，提供专业的一对一高端定制服务。

我们的活动隔断有不同的材料和工艺，主要分为软包隔断、硬包隔断、花格隔断、玻璃百叶隔断、贴画隔断等，不同的材料、工艺、样式可以互相组合形成上百种款式。酒店、会议室、礼堂、宴会厅、学校、展馆等不同客户对隔断的需求不一样，这就需要我们隔断厂家的工作人员上门实际测量，结合客户对隔断尺寸规格、样式、工艺等需求理念，为客户设计出一套完整的隔断设计施工方案。我们的宗旨就是为客户设计安装出满意的隔断墙。

我们的优势在于：

- 1、我们是真正的隔断生产定做的实体工厂，没有中间商赚差价，隔断厂家直销，价格实惠。
- 2、我们有着15年的隔断生产经验，可以根据客户需求和现场情况，设计出满意的方案。
- 3、我们活动隔断是设计、制作、安装一条龙服务，轨道安装、面板制作、面板安装都是十多年行业经验工人的老师傅上门操作，保证质量和实用性。
- 4、合作签订合同，售后维护维修有保障
- 5、生产、安装资质齐全，可以参与大型隔断装修工程竞标
- 6、支持定制服务，可以代加工代安装

活动隔断又叫活动隔墙、隔断、活动展板、活动屏风、移动隔断、移动屏风、移动隔音墙、移动墙、推拉门，是一种根据需要随时可以把大空间分割成小空间或把小空间连成大空间、具有一般墙体功能的活动墙，能起一厅多能一房多用的作用。具有易安装、可重复利用、可工业化生产、防火、环保等特点。

主要型号

65型、85型、100型、超高型活动隔断

主要特点

- 1.无地轨悬挂：地板无轨道，只需将轨道安装于天花板上；
- 2.稳定安全：内部有伸缩转轴，上下有伸缩条，打开伸缩后上下固定，形成固定隔断墙；
- 3.隔音环保：内部有隔音棉，两面纤维板封装，隔音效果好，最大隔音系数可达53dB；
- 4.隔热节能：隔热性能优良，根据不同人数，把大空间分割成小空间，以降低空调电耗；
- 5.高效防火：采用高效防火材料制作，防火性能良好；
- 6.美观大方：饰面有板式、软包硬包、壁画、花格、玻璃等，随意组合，可与室内统一装饰效果；
- 7.收放灵活：面板有伸缩结构，可以随意调整，推动灵活，一个人就可以完成隔断整个过程；
- 8.收藏方便：收板时，隔板可以隐藏在专用储柜中，不影响整体美观；
- 9.应用广泛：可应用于酒店、会议厅、展览厅、餐厅、礼堂、报告厅和办公室等场所；

拼装式

按使用要求可拆可装的活动隔断。由与房间顶棚同等高度或只有房间部分高度的轻质隔扇单元拼装而成。隔扇单元通常厚6~12厘米，宽60~120厘米，由木材或薄壁金属型材作框架，双面贴胶合板、纤维板或纸面石膏板。有的还在内部填蜂窝纸以增强刚度，或填矿棉等以提高隔声能力。与房间顶棚同等高度的隔断的安装方法是：先在顶棚安置带凹槽的上槛，将隔扇插入凹槽，并在每块隔扇下面安置两个垫块或可调节高度的螺栓，在所有隔扇定位后，用踢脚板压盖下部的缝隙。这种隔扇用于较长时间才变更空间分隔的住宅和学校等。只有房间部分高度的矮隔断用矮隔扇装成。先将矮隔扇安装在能自立于地面的立柱上，也可用螺栓或铰链将几片矮隔扇连成一定角度，或连成可折叠的中国屏风的形式。高度视需要而定，如用于挡住站立者的视线，可采用1.5~2米的，如用于挡住坐者的视线，可采用1.2~1.5米的。办公厅、餐厅和展览厅等处还可采用上下露空的隔断。

推移式

由多片隔扇组成的可沿轨道推移的隔断。隔扇每片宽度一般为60~120厘米。高度视需要而定，构造和拼装式活动隔断用的隔扇相同。这种隔断有下滑式和上滑式两种。下滑式的，下部装有滑轮，顶棚和地面装有槽式导轨，适用于自重较大的活动隔断。下滑式隔断的下部导轨藏于地面，容易积灰堵塞，且影响地面的使用和美观，采用不多。上滑式的，一般每片隔扇的上部安装两组可转动方向的滑轮，沿轨道单方向移动。还可安装平面为L字形、T字形或十字形的轨道，使隔扇可以转变方向而将大空间分隔成多个小空间。隔扇可根据分隔的宽度和重量用手推或电力移动。不分隔时，可将隔扇叠合在两侧或藏入贮藏室。

活动隔断

折叠式

由多片隔扇组成可以折叠的活动隔断。有宽扇式和窄扇式两种。宽扇式所采用的隔扇和推移式活动隔断所采用的相同，每片隔扇的上部采用一组可转变方向的滑轮安装在导轨上，用铰链把隔扇连接起来，不用时可折叠起来推入贮藏室。这种隔断受牵制的因素较多，处理不当可能不易推动，因此有采用两片隔扇一连的双扇折叠式。窄扇折叠式活动隔断的隔扇宽度常为10~30厘米，有软质双折式和硬质单折式（图2）。硬质单折式的，多采用纤维板、塑料板或薄钢板作隔扇，用塑料或金属作铰链。每片隔扇用一组可转变方向的滑轮安装在导轨上，成为一榀可折叠的滑动隔断。双折软质的，多用薄钢片制成可伸缩的套接铰链式骨架，上面有滑轮，装入导轨。铰链式骨架的两面都装上软质人造革或塑料布，可以象手风琴一样合拢拉开。这种隔断重量轻、美观、容易安装，并可围成曲线形，使用灵活。还可在夹层中衬垫薄钢板和吸声材料，提高隔声能力。

悬挂式

把面积较大的隔扇悬挂在室内上部空间，用电动机调节升降的隔断，有的还可左右移动。空间可全封闭，也可部分分隔。这种隔断多用于上部可隐蔽的展览厅、观众厅和多功能大厅等建筑中，也用于录音厅以调节音量，还用于剧院舞台台口作为防火幕。

卷式活

由狭窄的木条、塑料片或金属片连接起来的、可卷可舒的隔断。金属片和塑料片可轧成铰链互相连接，木条则穿孔用绳索或金属丝连接起来。卷式隔断有水平式和垂直式。水平式上下设导轨，上部每隔3~5条设一组滑轮，可沿直线或弧线滑动；可向单侧边或双侧边卷拢。垂直式向上卷，如卷帘门，跨度一般为3~6米。卷式隔断可用手动或电动，不论水平式和垂直式均卷在卷筒上，卷拢后体积较小，可藏于墙内或顶棚上的贮藏箱内。