

20千瓦潍柴发电机组 小型发电机20kw--找山东赛马力

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 20千瓦潍柴发电机组 小型发电机20kw--找山东赛马力 |
| 公司名称 | 山东赛马力发电设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 频率:50hz 型号:SD20GF 转速:1500rpm |
| 公司地址 | 山东省潍坊市樱前街5153号 |
| 联系电话 | 17763186330 |

产品详情

赛马力柴油发电机组选用国内外知名品牌康明斯、珀金斯、道依茨、斗山、里卡多、MAN、MTU、潍柴、上柴、玉柴、济柴、河柴等发动机，均采用各大品牌原装发动机组装，原装配件维护，具有各大品牌OEM授权，秉承专业制造水平。

采用3mm钢板国际冷轧钢板，比同类产品加厚50%。

内部5cm高阻燃吸音棉，隔音吸音效果更佳。

降噪效果 行业领先：

同类产品噪音标准80分贝（dB），本产品75分贝以下，运行效果更加静谧，满足更多行业标准。

专业品质 至臻至善：

科技制造，可靠耐用，超长质保。以更低成本为您创造更多经济价值

严选品牌 科技为先：

机组核心部件优选国内外知名品牌，高效耐用，降低维护成本，提高供电效益。

从发动机到发电机均提供选配服务，按需定制，满足您的使用需求。

专利预热技术：

降低设备在低温环境下的启动难度，保证设备平稳正常启动，防止低温频繁启动损耗机体耐久度；

涡轮增压技术：

VGT涡轮增压系统，优化低速运行效果，提高燃油效率，提高发动机输出动力。

三级燃滤技术：

三级燃滤保证均衡的微粒分散水平，保护燃油系统主要部件，最大限度延长发动机寿命。

性能稳定 应用广泛：

- 1.机组性能稳定可靠、三高环境适应性强。工作可靠、耐久。因为没有点火系统，故障低。
- 2.机组抗磨耐用、结构紧凑、占用空间小、操作方便
- 3.使用范围广，维护操作简单，只需少量工作人员，备用期间保养容易。

20kw潍柴柴油发电机组技术参数：

机组型号：SD20GF 稳态电压调整率： $\pm 0.5\%$

额定功率：20KW 瞬态电压调整率： $\pm 15\%$

额定功率因数： $\text{COS} = 0.8$ （滞后）电压波动率： $\pm 0.5\%$

额定输出电压：400V/230V 电压波形失真度： 5%

额定电流：36A 电压稳定时间： 1.5sec

额定频率/转速： $50\text{Hz}/1500\text{rpm}$ 稳态频率调整率： $\pm 2\%$

启动控制方式：电启动 瞬态频率调整率： $\pm 5\%$

满载燃油耗量： 208g/kw/h 频率稳定时间： 3sec

燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）频率波动率（%）： $\pm 0.5\%$

润滑油牌号：（标准）SAE15W / 40 噪声（LP1m）： $100\text{dB}（A）$

外形尺寸（mm）： $1600*700*1120$ 重量： 630KG

柴油机技术参数：

品牌：潍柴 冷却方式：封闭式水循环冷却

型号：D226B-3D 类型：四冲程，废气涡轮增压，直接喷射压燃式

功率： 30KW 润滑油容量： 10L

气缸数：4/直列型 调速方式：电子调速/机械调速

排气量： 3.6L 缸径*行程： $100\text{mm}*115\text{mm}$

启动方式：DC24V电启动 转速：1500rpm

发电机技术参数：

品牌：斯坦福 防护等级：IP22

型号：PI144E 接线方式：三相四线、Y型接法

额定功率：20KW 调节方式：AVR（自动电压调节器）

额定电压：400V/230V 输出频率：50Hz

绝缘等级：H级 励磁方式：无刷自励磁