

# 东莞电子UL安规黄胶,达思免费供样

产品名称	东莞电子UL安规黄胶,达思免费供样
公司名称	东莞市凤岗达思粘合剂经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:DS 型号:DS-1618 包装:100ML/支
公司地址	中国广东东莞凤岗镇金凤凰工业区联泰南门对面4栋2号
联系电话	13662857438 13662857438

## 产品详情

东莞电子UL安规黄胶,达思免费供样

DS-1618电子UL安规黄胶适用于用于电子产品，感、线圈、变压器等电子产品固定、具有优良的绝缘，防潮，防静电、防震和导热性能，使电子元器件在苛刻条件下安全运行。保护、密封电子元器件的柔软性自粘结的凝胶状物质，可用于电气元件灌封、高压部件的灌封、电路板的防潮涂覆等,它具有较高的触变性,很难在没有压制的情况下工作,不过只需很小的压力就足够了,因为这样具有填充和密封的效果,它对比普通的氯丁二烯而言具有更好的电性能,它具有良好的可使用性,拉丝现象少,不松垂,可用于各种胶接,室温硬化无需加热固化.

DS-1618电子UL安规黄胶产品规格：

主成分 氯丁橡胶外观 黄白色溶液粘度(CPS/25 ) 55000 ~ 80000固成分(%) 40干燥时间(分) 2 ~ 3保持沾着时间(分) 10 ~ 20可保存时间(25 ) 12个月引火点( ) 14发火点( )

260DS-1618电子UL安规黄胶特性：

1、皮膜干燥后具有难燃性之氯丁橡胶系接着剂。2、具有优良之初期接着强度，耐热、耐水、耐老化之功能佳。3、具有摇变性，不容易产生垂流。4、拉丝性小，作业容易。5、可广泛用于不同材质之接着。用途：1、电器、音响、光学等的零件之绝缘、防尘、防震的固定、填充及接着。2、适用于垫片缓冲材及电子计算机之空气滤清等之制造。3、铝、铁等金属，ABS，亚克力等的硬质塑胶之接着。4、印刷电路板及雷射唱机内部零件之固定。5、焊接工程之大型电子产品的固定。使用方法：1、被接着之材料表面的水分，灰尘，油污等必须先行去除。2、涂布方法：毛刷等工具于被接着材料之两面均匀涂布接着剂

, 涂布量为150~250 g/。3、涂布后之被接着材料于常温下2~5分钟后,再行贴合接着。强制干燥的时候: 50~60 约1~2分钟, 80 约0.5分钟。