成都PP棉滤芯,熔喷滤芯,10寸20寸30寸40寸熔喷滤芯厂家批发

产品名称	成都PP棉滤芯,熔喷滤芯,10寸20寸30寸40寸熔喷 滤芯厂家批发
公司名称	四川名膜环保科技有限公司
价格	15.00/支
规格参数	品牌:洺膜 尺寸:10-40寸
公司地址	成都市金牛区天回镇街道蓉都大道1009-1015号(注册地址)
联系电话	13699423285

产品详情

30寸PP棉滤芯_成都PP棉滤芯厂家_四川熔喷棉

PP棉滤芯

又名熔喷式pp滤芯,采用无毒无味的聚丙烯粒子,pp棉滤芯经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯.如果原料以聚丙烯为主.就可以称做PP溶喷滤芯。

不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强,使用寿命长,成本低。

pp棉滤芯功能特点:

- 1:能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质;
- 2:可多层式深度结构,纳污量大;
- 3:过滤流量大,压差小;
- 4:不含任何化学粘合剂,更卫生,安全;

5: 耐酸、碱、有机溶液、油类,有良好的化学稳定性;

6:集表面、深层、粗精滤为一体;具有流量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。

pp棉滤芯产品参数:

型号: PP-10 PP-20 PP-30 PP-40

尺寸:10寸20寸30寸40寸

进出口径:10-50mm

适用的PH值:1-13

更换时间:3-6个月

大压差:正向 0.4Mpa

进水压力:0.1--0.5Mpa

压损: 0.05Mpa

工作温度:小于600c

灭菌:耐受126°C,30分钟在线蒸汽灭菌。

内毒素:过滤柱的水萃取液经IAL测试,内毒素含量低于0.5EU/ml

生活中饮用水的危害:

饮水不断出现问题,桶装水菌落严重超标,净水器砷超标……诸多问题的出现,导致人们现在对净水的依赖更加严重。而随着生活水平的提高和人们意识的增强,作为净化生活用水的净水器受到人们广泛的亲睐。但现实中操作起来还是面临很多问题,很多经销商朋友反映的是客户对净水器感觉不可靠,机子频繁出现问题。究其原因,还是出在净水器的核心设备——滤芯上面。滤芯是净水器核心的设备,相当于人们的心脏。净水器的滤芯材料品质的高低决定了净水处理的效果,仅仅是颗粒活性炭材料的价格高低相差几十倍,更不要说颗粒碳和碳纤维材料的差异。每个工厂都希望自己的产品物美价廉,但在品质和价格之间,想寻求长远的发展,水质是位的。不同净水设备滤芯不同市场上的净水设备主要有三种,软水设备、纯水设备和直饮设备,不同净水设备是由不同的滤芯组合成的。软水机的核心是树脂滤芯,能除去除水中硬度也就是碱性离子,主要用于生产洗澡、洗衣

如何判断PP棉滤芯的质量是好还是坏:

- 1:我们必须在过滤材料中选择过滤元件,市场上有很多过滤材料是滤纸,滤纸性能好,性能非常好,那些滤纸过滤纸不能停止
- 2:只有灰尘进入发动机,才会影响机器的正常运行。正式滤纸过滤纸颜色均匀,纸张平整。质量差的滤纸颜色不均匀,质地差。其次
 - 3:要看到胶的过滤器,正常的口香糖过滤器好,弹性好,过滤橡胶质量差,质地差。

在更换PP棉滤芯时需要注意的问题:

经过很长时间使用过滤器将被更换,当我们要更换过滤器长度的时间可以用来增加橡胶垫方法来解决。在放置过滤器时也应注意过滤器的放置,在螺丝当瓶子当螺丝不能移动时不要硬,拧下过滤器来重新安装过滤器,以免损坏过滤器。安装过滤器后必须首先冲洗,在进入系统后面后,一般洗涤时间要保证5分钟以上。其实有一个问题是过滤器到底是什么时候更换,具体没有刚性标准,过滤器会根据水质使用时间,一般情况下6-8个月,但好不要超过1年。

PP棉滤芯又叫熔喷滤芯由聚丙烯(PP)热熔法制成,过滤精度从1um 到300um之间。过滤器的内径不是设计成保持稳定的流量,压力差和使用寿命。同时具有 优异的深度过滤效果和污染物积聚性,是一种高效,低压差,使用寿命长的适用范围。

成都名膜水处理设备有限公司

30寸PP棉滤芯_成都PP棉滤芯厂家_四川熔喷棉

更多尺寸以及相关的问题欢迎来电咨询