

汉中真石漆价格，汉中真石漆多少钱，鑫钢盾水漆

产品名称	汉中真石漆价格，汉中真石漆多少钱，鑫钢盾水漆
公司名称	西安乐土邦涂料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:鑫钢盾 包装:50kg/桶 产地:西安
公司地址	雁塔区科技西路绿地鸿海大厦B座1507
联系电话	18192629251

产品详情

汉中真石漆价格，汉中真石漆一公斤价格，汉中真石漆厂家。

外墙真石漆的装饰效果都是大家有目共睹的，一般情况下真石漆的使用年限可以达到10年甚至更长时间。相比石材装饰，真石漆成本更加低廉，装饰效果又能媲美石材，因此特别受到大家的青睐。真石漆的长久耐候性跟其保护层有着很大关系，也就是我们经常说到罩光面漆。

罩光面漆是真石漆涂层最后的一道工序，也是整个涂层的保护层，跟底漆一样重要。底漆是从内保护真石漆涂层，那么罩光面漆就是从外保护涂层。但是有很多人往往为了节省成本就忽略了面漆，使用差的面漆或者是不适用面漆，这样就造成了真石漆涂层后期的问题。小编今天就带大家来了解一下罩光面漆。

罩光面漆的作用特点

- 一、漆膜坚韧、附着力强。
- 二、很好的抗碱、防霉和抗藻性。
- 三、很好的保色性、耐候性。
- 四、施工简单、耗漆量少。
- 五、漆膜致密平滑、耐沾污性好。

罩光面漆施工注意事项

- 一、真石漆涂层必须达到7天（常温）以上的养护期，方可涂刷面漆。
- 二、一般不宜加水稀释，否则影响附着力和光泽度。
- 三、最佳施工温度在10-35℃、湿度<80%的条件下方可施工。否则有可能成膜不均匀，影响光泽度和耐水性。
- 四、可采用辊涂、刷涂和喷涂方法；重涂时间在2小时以后，涂刷过程辊子蘸料要均匀，不宜反复回刷。
- 五、使用前请先搅拌均匀，精确配比。
- 六、施工前底材或底涂表面必须充分干燥、清洁、无油污及其它附着物。

罩光面漆透明度好，手感佳、附着力强、防水，抗碱，抗冻，耐化学腐蚀，容易清洗；超强柔韧性，耐候性高，抗污自洁性能突出，从而使真石漆弥久如新；保光、保色性优，抗紫外线，更耐黄变，使真石漆更彰显高贵，典雅之风范；无毒无污染，绿色环保，犹如给真石漆披上了一层保护衣。所以，真石漆必须涂罩面漆，才能发挥其性能优势。