

内蒙古基坑防护 河北华坤交通 深基坑防护

产品名称	内蒙古基坑防护 河北华坤交通 深基坑防护
公司名称	河北华坤交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县五洲国际时代广场4楼B02409室
联系电话	18830827775

产品详情

建筑施工现场的安全问题是我们必须要做的工作，那么怎么做才能真正起到防护作用呢，国家也为此制定了相关规范要求来确保施工的安全有序的进行。根据《建筑施工土石方工程安全技术规范》，开挖深度超过2米的基坑周边必须安装防护栏杆，基坑防护栏杆规范，防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度。

，采用钢管搭设全封闭防护栏杆的样式。

第二，临边防护的基坑采用的是钢管搭设，采用双道护栏（下道离地面高度是0.5米，上道离地面高度是1.1米），立柱预埋地面深度为50至70厘米，立柱露出地面高度是1.2米，立柱之间间距设置为2米，立柱与基坑边坡的距离不应小于0.5米。

第三，基坑表面喷涂黄黑色塑粉，防护内测设置密目安全网，防护底部设置20厘米高踢脚板，并写有“严禁抛物，禁止跨越”的警示语。

第四，为了排除雨季的暴雨突然而来的明水，防止排水沟泄水不及，特在基坑外侧设置排水沟，进行有组织排水，确保排水通畅。

第五，基坑周边应明确警示堆放的线材不得超越基坑边3米范围警戒线，牡丹江基坑防护，基坑戒线内严禁堆放一切材料。

基坑护栏网是国家规定必须在施工现场安装的，可以有效的预防隔离车辆人员掉入基坑，还可以防止在基坑内的施工人员因落物而发生意外，是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施，适用于各类建筑施工工地。

建筑施工工地中要进行工作，总会存在许多安全隐患，需要我们做好准备工作，做好施工前的预防防护工作，基坑防护措施，安装防护设施，保障施工工程的顺利进行。

建筑施工工地会有很多大大小小的基坑，施工人员需要在基坑下进行工作，为了保障施工人员的安全，防止落物坠落砸到施工人员造成事故，以及提醒来往车辆远离基坑，以免出现意外造成伤亡。那为此特研制出一种防护设施叫做基坑护栏，因地域不同，又可以叫做基坑临边防护栏，临时围栏等。那么基坑护栏网又什么尺寸呢，什么样的规格才可以满足施工要求呢？

基坑护栏网分为网片式和竖管式，两种尺寸都要求高度不低于1.2米，宽度是2米，只有严格按照尺寸定做才可以达到要求，有效保证施工安全，现在商家做的现货一般有几种尺寸，分别是1.2*2米，1.5*2米，1.2*1.5米，这些都是根据客户要求来特殊定制的，方管都是采用国家标准的方管焊接制作而成，每个施工工地情况不同，应该严格按照施工工地需求来制定相应的方案，因地制宜，确保做到产品合格化，产品质量达标，做到规范文明施工，营造一个和谐稳定的氛围。

我们厂是专业生产基坑护栏网的厂家，每个产品都是我们用心完成的，的产品，的价格，完善的售后服务是我厂永远不变的宗旨，我们承诺决不让一件不合格的产品流入市场，深基坑防护，决不让一次服务让您失望，欢迎新老顾客前来参观。

基坑防护栏杆是用于建筑施工工地的一种常见的防护设施，它的主要特点就是采用新型焊接技术，使焊点，可用于基坑临边等各种施工工程的临时防护。

特点：安全性能强，造型美观具备安全警醒的优点，不怕雨淋抗老化，不怕磨损。

用途：主要用于建筑施工工地的安全防护，可以重复利用，操作性极强。

作用：主要有分隔功能，阻拦功能，警示功能。

适用范围：各种施工场所临时安全防护，也可广泛应用于电气检修，交通等其他止步场所。

要求基坑开挖深度超过2米必须安装基坑防护栏杆，高度不宜低于1.2米，立杆质检不宜大于2米，防护栏外侧要悬挂警示牌，标记安全标语，比如：安全生产，人人有责，施工危险，请勿靠近等。

内蒙古基坑防护-河北华坤交通-深基坑防护由河北华坤交通设施工程有限公司提供。河北华坤交通设施工程有限公司（user.tz1288.com）为客户提供“边坡防护网,高速公路护栏网,体育场围栏,机场围界网”等业务，公司拥有“边坡防护网,高速公路护栏网,体育场围栏,机场围界网”等品牌。专注于金属丝网等行业，在河北衡水有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张喜超。