

排烟风机供应 保定排烟风机 德州乾森空调零中间商

产品名称	排烟风机供应 保定排烟风机 德州乾森空调零中间商
公司名称	德州乾森空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯开发区
联系电话	13792222378

产品详情

普通型排烟轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气，也可用于冷风机（空气冷却器）、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等，也有矿用轴流风机，

防腐、防爆型轴流风机采用防腐材料及防爆措施，并匹配防爆电机，可用于输送、易挥发、具有腐蚀性的气体，

要求排烟轴流风机输送的气体应无显著灰尘，排烟风机供应，无粘性和纤维物质；电动机直连型温度不超过40℃，皮带传动型温度不超过60℃。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m³，

轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成，支架采用型钢与机壳风筒连接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成，其它型式轴流风机一般采用钢板制成。

消防排烟风机选用技巧

1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，全压，效率，排烟风机价格，噪声，电机功率，转速及轴功率。

2、在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

- 3、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40 ~ 50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25 ~ 30Pa。
- 4、消防排烟风机应保证：当输送介质温度在280 ℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
- 5、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。
- 6、消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
- 7、消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。

小编分享下3c排烟风机的进气方法：

3c排烟风机的进气方法有单侧进气(俗称：单吸)和双侧进气(俗称：双吸)两种。单吸通风机又分单侧单级叶轮和单侧双级叶轮两种。在相同情况下，保定排烟风机，双级叶轮发作的风压是单级叶轮的两倍。双吸单级通风机是双侧进气、单级叶轮结构。在3c排烟风机的规划中，常常选用处理表面的方法，如法兰、镀锌、镀铬、化学镀等。

我们乾森主营产品有3c高温排烟风机、3c防火风阀、3c柜式离心风机箱、新风换气机、风机盘管、球形风口、单层百叶、防雨百叶等产品，欢迎大家来选购！

排烟风机供应-保定排烟风机-德州乾森空调零中间商由德州乾森空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州乾森空调设备有限公司（www.dzqiansen.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!