

德力西防爆空调厂家价格格力空调主机

产品名称	德力西防爆空调厂家价格格力空调主机
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:德力西防爆 型号:2P/3P 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

产品详情

德力西防爆空调厂家价格格力空调主机：德力西防爆空调-适用范围

- 1.适用于爆炸性气体环境1区（室内机）、2区场所；
- 2.适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；
- 3.适用于T1~T4组温度组别；
- 4.有温度要求的车间、控制室、实验室等场所调节温度；
- 5.广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

德力西防爆空调原理

- 1.防爆空调保持普通空调基础上，对电气系统，包括压缩机、风机、电气线路进行防爆处理。控制线路采用以光耦固态继电器为核心的电气制系统进行整体防爆，原保持原来空调的基本功能下，简化结构，简化操作，使设备在性混合气体环境中能安全使用。
- 2.防爆空调中放置铝合金抑爆材料后，由于抑爆材料叠层中的网眼组成蜂窝状结构，把容器内腔分成许多很小的“小隔室”，这些“小隔室”以遏制火焰的传播，同时，这种蜂窝结构在单位体积具有较高的表面效能，从而具有极好的导热性，可以迅速地将燃烧释放出来的绝大部分热量吸收掉，使燃烧反应后的终温度大大降低，反应气体的膨胀程度大为缩小，容器的压力值增高不大。

德力西防爆空调产品特色

- 1.防爆空调设备主要是在格力空调品牌机的基础上采用特殊的工艺处理方法和制造方法进行防爆处理，

保证空调机满足防爆要求；

2.防爆分体壁挂式空调按功能分为：单冷型和冷暖型；

制冷、制热性能稳定、可靠，使用寿命长；

3.采用LED或液晶显示，便于操作；

4.结构紧凑，外形美观大方。

德力西防爆空调安装与维修注意事项

1.防爆空调安装不合格，维修不及时。空调器安装不符合规定，容易发生事故。如空调器等电气设备的金属外壳没有接地装置，虽有接地装置，但线径粗太大或接地线与接线端子没有必须紧固连接或焊接为一体；随意更改电源线、接线或绝缘导线破皮，空调器带电部分外露；使用不合格的电气产品(如联机线、插座)进行安装；安装人员不是专业电工或缺乏电气安全常识。不懂得电气安装的技术要求等，导致安装质量低劣、维护检修不利，造成隐患或危险。都可能发生触电事故。

电气设备包括线路、空调器、开关、插座等，使用的时间久了就会出现绝缘老化、开关失灵、甚至部件损坏等情况，如不及时进行维修或更换，继续使用往往就可能发生事故。

2.工作中注意安全意识差。有的电工在工作中麻痹大意、责任心不强，不严格遵守安全操作规程导致触电。例如在线路或空调器等设备工作时，没有进行验电就着手修理；或在修理空调器时，看见空调器电源灯不亮就以为断电了而修理时按无电操作，就会发生触电事故。

德力西防爆空调生产厂家，欢迎新老客户来电洽谈合作项目！