阀门检测专用高压空压机 空气

产品名称	阀门检测专用高压空压机 空气
公司名称	上海天成机电设备有限公司
价格	18600.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 上海市奉贤区 金汇镇工业路1468号
联系电话	86 021 57485119 13761993397

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	RIGAO
用途	风动工具、纺织机械用、轮胎充气用、喷砂、喷漆用、其他	型号	W-0.6/60
功率	11（Kw）	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	移动式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	6.0（MPa）	外形尺寸（长*宽*高）	1620 730 1320（mm）
性能	低噪音、其他	噪音	98（dB）

ps：上海日高压缩机有限公司，专业制造各类组合式中高压空压机，螺杆空压机，冷冻式干燥机，产品0.17立方到1000立方，产品压力0.6mpa—30mpa，可满足各行各业用户需求，如需了解相关产品的实际价格请来电咨询，网站上的价格只是完成阿里的规范要求，祝大家购物愉快。

选空压机的10要步骤

在建空气系统时，除购置费用外，如何节约高频的电费开支？如何延长空压机寿命？如何平稳供气压力？及如何降低环境噪音及污染？是用户期待解决的问题：如何在设置的初期正确的选用空压机扮演着关键性的因素。

选用空压机时首先必须了解各使用端的

（1）压缩空气用途

（2）最低使用压力

（3）尖端与离峰的需求风量。若最高与最低使用压力差达3bar时，就必须考虑「高低压分流」，然后根据尖、离峰的负担变化来选择不同机型的空压机，如「基载」使用离心式（单机＞75cmm）或螺旋式（单机＜60cmm）：「变动负载」使用高压空气机与大型储气桶来因应。

（4）依据不同的用气质量选用与配置不同形式与等级的干燥机与精密过滤器，过好的质量浪费能源，不足的质量影响制程，必须慎重考虑。

（5）空气机的控制技术日新月异，「多机连锁」、「变频变速」及「远程监控」等技术，能有效抑制离心式的bov及螺旋式的空车浪费（节约电费25-40%），减少备机容量与投资（15-30%），稳定供气压力（正负0.1bar）。

（6）运转效率不能只比较型录上的标称马力与风量，重点是实际的「性能曲线」与「每马风量」。

（7）安装考虑机房空间的大小，通风条件、噪音隔绝、废热、废水回收等都引响能源的使用。此外，「集中式」比「分布式」有较低的安装、保养与控制成本，也可以减少外围设备。

（8）至于，冷却方法有气冷与水冷两种，气冷是不必额外投资冷却塔雨水，但必须有良好的通风：水冷是运转温度不受环境的影响，有利空压机的寿命，唯有结冰爆裂与阻塞的缺点。

（9）电源规划电压需求与电压降的稳定必须要求，离心机通常为高电压，完全不能移动，启动时对电网会造成冲击，应该保持经常性运转。

（10）维护机房要有适当的保养空间及必需的吊运设施与出入信道,工程人员与保养也应该施予不同的维修专业训练。

rigao产品特点

1.创新的设计

rigao压缩机在研究、制造过程中，主要地注重了减少了不必要的维护费用和时间。其典范的创新设计比传统设计减少了30%零件，降低了保养维护和零件备品费。机组严格按照ce标准制造，结构紧凑、占地面积少。这也就象征着rigao的企业理念：积极，创新，优质服务。

2.绿色节能

rg型压缩机本身就属压缩空气净化系统，在研究、制造过程中，特别注重于高效、节能、低噪声。整机运转时所产生的噪音底于64分贝，机箱具有防震和降低运行噪声功能。机组运行平稳，箱体配有隔音防尘设施，噪声极低，可长时间、连续、可靠地运行。是目前国际推荐的绿色环保产品，在国内同行业水平名列前矛。

3.极强的环境适应性

rigao公司设计人员根据中国的气候特点专门设计及调整。加大了冷却器面积，高效油水过滤器能滤除空气中大部分的水分，压缩空气干净、干燥。定制的电机服务系数1.15，能在高海拔、高寒环境下长期运行。专门设计的智能控制系统联合独特的油循环温控系统，配备优质螺杆专用油，能使压缩机在-19℃以

下低温启动等。

4.安全稳定的系统运转

机组采用智能化的微电脑控制系统，具备强大的故障诊断和保护功能，能在无人值守的情况下24小时为您工作。如机组发生故障，系统会根据不同情况作出相应的反应，及时提示您更换另部件并作必要的维护。操作特别简单，一触即进入自动操作状态。

5.可靠的进口部件

rigao压缩机的主机是交由德国制造商制造，其主机上都采用瑞典质量最高skf的面对面安装滚锥轴承。全进口机组的控制电器组件，其产品以“ 简、易、精、智 ”四大特点，在压缩机电器配件中站有牢固的地位

6.信赖的售后服务体系

rigao有着庞大的售后服务体系，无论售前、售中、售后，只要用户需求设备技术上的帮助和咨询，公司将在24小时内予以无偿提供有关技术资料，现场开机调试成功后，我公司的售后服务工程师负责对用户的操作人员进行常规操作培训，在质保期内，接到用户设备发生故障的通报，上海总公司直派售后服务工程师力争在24小时内到达现场。

w-0.6/60实物图：