

冷库价格 张家港冷库 科木龙机电

产品名称	冷库价格 张家港冷库 科木龙机电
公司名称	苏州科木龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区津桥街1539号二楼
联系电话	13814818814

产品详情

双温冷库的优点：

- 1.满足客户的需求，冷库设备，利用有限的空间，存放保存在不同温区的食品。
- 2.如果客户对双温冷库冷藏库的温度要求不是很高，可以和冷冻库共用一个机组，在冷藏库与冷冻库之间设置出风口，回风口，将冷冻库的低温引进冷藏库，节约成本。
- 3.采用聚氨酯泡沫塑料夹心板，导热系数低、强度高、隔热效果好。
- 4.采用双面彩钢板，要求无毒，无味，大方美观。
- 5、冷库布局可根据用户要求随意分隔，适用性好，选用方便。
- 6、压缩机采用进口全封闭或引进技术生产的半封闭制冷压缩机，机组噪音低、性能可靠。

冷库的设计节能方面：（1）合理确定设计参数。缩小制冷剂蒸发温度与冷库内温度的温差值，根据估算，当蒸发温度每降低1℃，则要多耗电3%-4%。另外，缩小温差值对降低库房内储藏食品的干耗也是极其有利的。

（2）合理设置制冷量，压缩机制冷量与冷库实际耗冷量的合理设置。在冷库耗冷计算汇总后，不能盲目地增大保险系数而多配备制冷量。

冷库建筑从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的，结构体系也处于常温状态；而冷库投入使用后，张家港冷库，其结构体系却处于低温环境中。由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多，

冷库价格，因此必须进行温度应力计算，冷藏库，以防止产生冷桥。地坪应采取防冻措施，以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料，以增强结构的耐冻性、耐久性。

冷库价格-张家港冷库-科木龙机电由苏州科木龙机电设备有限公司提供。苏州科木龙机电设备有限公司（www.000.com）在中央空调这一领域倾注了无限的热忱和热情，科木龙机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：荣保山。