

十堰鸿基石化PP G1500H高溶指

产品名称	十堰鸿基石化PP G1500H高溶指
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	ABS:食品级abs 型号:AG15E1 产地:台湾奇美
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

十堰鸿基石化PP G1500H高溶指 熔喷PP塑胶原料EN1500A 熔喷PP塑胶原料EN1500A

PP熔喷专用料1500，具有低气味、超高流动性、低碳环保、分子量分布窄、灰分低、无其他产物残留、纺丝性能优良等优异特性，应用于口罩防护服的生产。

十堰鸿基石化PP G1500H高溶指

PP聚丙烯 1500现货供应 熔喷PP 1500 95 99级 标准品质

《实力供应商推荐》口罩熔喷无纺布PP原料PP S2040_上海赛科S2040_独山子S2040 | 4月现货供应 | 库存现货 | 先到先得

神华PP S2040 熔喷无纺布原料

上海赛科PP S2040 熔喷无纺布原料

茂名石化PP S2040 熔喷无纺布原料

独山子石化PP S2040 熔喷无纺布原料

韩国大林巴塞尔MF650Y 熔指 1800

韩国大林巴塞尔HF568X 熔指 1070

韩国大林巴塞尔HP461Y 熔指1300

韩国大林巴塞尔HP561X 熔指800

韩国大林巴塞尔HP461X 熔指1100

韩国大林巴塞尔MF650X熔指 1200

韩国大林巴塞尔HP2774 熔指 1200

韩国大林巴塞尔MF650W熔指 500

韩国大林巴塞尔HF1005 熔指1500-2000

均聚聚丙烯PP

均聚聚丙烯是仅由丙烯单体聚合而成的聚合物。均聚聚丙烯是半结晶性聚合物，因为其高结晶度，使得均聚聚丙烯具有优良的机械性质。包含高刚性、高抗拉强度、耐热变形性佳。同时因为其良好的流动性，高结晶温度缩短制品成型周期。均聚聚丙烯被广泛运用在射出、抽纱等各种加工成型工艺。

均聚聚丙烯优点：高刚性、高抗张强度;耐化学性价、耐酸性佳;密度低、质量轻;良好的耐热性;加工成型性佳;电气绝缘性佳。

均聚聚丙烯应用范围：

- 1、 押出成型：管材、板材、片材等;
- 2、 射出成型：各类容器、配件，包含食品容器、家庭用品、家电外壳等;
- 3、 热成型：免洗餐具，包含餐盒、碗盘、饮料杯等;
- 4、 薄膜：均聚聚丙烯薄膜透明而有光泽，对水蒸气渗透性小，包含吹膜、流延膜、双向延伸膜等;
- 5、 抽纱：低流动性可生产扁纱、高流动性可生产复纱、无纺布等。

赛科聚丙烯S2040:高抗冲,高强度,耐高温 纤维级

注塑。用于非机织，高速纺，细旦短纤，连续细丝，无纺布。十堰鸿基石化PP G1500H高溶指 塑料制件在选材时，一般首先根据制件的用途及对制件的要求进行初选。可以根据制件的用途和工作状况，确定材料的性能指标;也可以列出制件的全部功能要求，并尽可能定量化。例如制件的工作温度，耐燃性要求，是否要求着色，在工作温度下的尺寸变化，允许的尺寸公差等，以此作为选材依据，提出制件材料的性能数值，并通过这些性能要求初步选定材料，再根据选定材料的性能数据表进行综合性能分析，比较、筛选、对比、评价、确定初选材料。