

70度排烟防火阀批发 排烟防火阀批发 百顺厂家供应

产品名称	70度排烟防火阀批发 排烟防火阀批发 百顺厂家供应
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

排烟防火阀是一种优质的排烟阀，其超我们在应用过程中都能看得到，不过我们要想充分发挥其超，首先在安装时就需要正确操作，顺利完成排烟防火阀的安装工作。那么关于该排烟防火阀在安装时主要注意事项您有多少了解呢？

- 1、排烟防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)的阀体应独立吊装，以免管道变形影响阀门的开启和关闭。
- 2、阀门操作控制器一侧和弹簧(Spring)机构另一侧，应有不少于200mm的净空间，以便检修。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。
- 3、阀体(valve body)可垂直安装或水平安装，无论何种安装其叶片必须与地面平行，若叶片不能与地面平行时，定货时必须声明。排烟防火阀是一种常闭型阀门，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280 时自动关闭，复位必须手动。
- 4、排烟防火阀的阀门在吊顶内安装时，操作器下方应设有检修孔，尺寸不小于450*450mm。
- 5、缆绳缠于操作控制器上的绕轮时应不小于3圈，缆绳头应用压板紧固。
- 6、远控操作器安装时应在墙壁上予置安装盒，安装盒的大小请参考远控操作器外形尺寸。排烟防火阀统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。
- 7、排烟防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)与防火墙之间的连接风管的外表面应有防火材料(Material)隔热，电器线路应有 20mm的耐火材料保护管保护。排烟防火阀批发

3C防火阀厂家要准时保养与养护

大家常常用得到的3C防火阀产品，究竟用处有哪些呢？3C防火阀和其它防火设施差不多，都是保证人的咱们安定的设施，在多层建筑大多数安置。灭火器与火警报是安置在相当容易见到的地方，显现疑问要准时保养或者改变。然则3C防火阀是安置在相当隐秘的地方，拥有延迟着火的特点，任意被咱们怠忽。

3C防火阀在使用中拥有非常大的效果，一定拯救咱们。3C防火阀的类型特别多，相较于各异的安置位置与使用场所，采购适合的3C防火阀的型号，通常要特别注意养护，排烟防火阀批发，保障设备的非常好作用。

3C防火阀在通常的时刻一直处在开放的状况，然则通常总将有灰尘的会破坏到3C防火阀的作用，就怕到重要时间着实不能阐发有成效的优点。于是通常要特别注意对这些个设施经常保养。

3C防火阀安置在通风设备、空调设施的送、回风管路径，通常呈打开状况，时当风管管道内气体温度高满足70℃时，易熔片断开，阀门在扭簧力优点下自主关上，住宅排烟防火阀批发，在一定时间内能达到耐火平稳性和耐火完善性需求，起隔烟阻火优点的阀门。阀门关上时，出现关上指令。3C防火阀采纳重要控制参数为尺寸等。3C防火阀适用于通风设备、空调或防烟系统的风管管道上。

3C防火阀与其它防火设施各异的是，安置位置相当隐秘，很轻易被咱们怠忽，当牵涉到多层建筑修理安排及防火处置时，应开始思虑3C防火阀。3C防火阀一定及时拯救咱们，于是应经常测试3C防火阀，3C防火阀的清理与维护同时也是多层建筑消防安全管理的合法需求与重要的部分。

选择排烟防火阀批发的几个要点具体如下：

要点1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。

要点2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150℃外，70度排烟防火阀批发，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。

要点3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上。

要点4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

要点5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

要点6. 阀体叶片应为钢板，楼房排烟防火阀批发，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

70度排烟防火阀批发-排烟防火阀批发-百顺厂家供应由德州百顺空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州百顺空调设备有限公司（www.bsksb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!