

河南远控排烟防火阀 百顺规格齐全 远控排烟防火阀公司

产品名称	河南远控排烟防火阀 百顺规格齐全 远控排烟防火阀公司
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

排烟防火阀

排烟防火阀是怎样使用的。

排烟防火阀在我们生活中是很常见的消防设施之一，它与普通防火阀不同，是安装在排烟系统管路上的，而一般的防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管路上的。

排烟防火阀在使用中也有差异，启闭方式有所不同。普通防火阀平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，远控排烟防火阀哪里便宜，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭。而排烟防火阀平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280 时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，远控排烟防火阀批发，起排烟作用的阀门。

远控排烟防火阀

排烟防火阀功能

一、常开型排烟防火阀，远控排烟防火阀公司，功能如下：

- 1、平时呈常开状态，河南远控排烟防火阀，火灾发生时，阀门保持开启状态。
- 2、当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。

3、输出阀门关闭信号，联锁排烟风机停止。

4、手动关闭，手动开启。

二、常闭型排烟防火阀，功能如下：

1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门迅速开启。

2、输出阀门开启信号，联锁控制消防排烟风机。

3、手动开启。手动复位关闭。

4、当管道温度达到280℃时，熔断器动作，阀门重新关闭。

三、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型），功能如下：

1、具有常闭型排烟防火阀的所有功能。

2、可远距离手动开启、手动复位关闭。

3、钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)。

四、自动复位型排烟防火阀，功能如下：

1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。

2、当管道温度达280℃时，熔断器动作，阀门自动关闭。

3、可手动开启。

4、阀门开启后，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前，如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能)。

5、输出阀门开启信号，联锁控制排烟风机启停。

6、如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换。远控排烟防火阀

排烟防火阀产品检测项目及步骤

??防火阀在广泛应用于各个行业，但是在日常生活中排烟防火阀是使用的的一种。排烟防火阀在火灾发生过程中起着自动减少火势的效果。其实排烟防火阀防火效果怎么样与它的质量息息相关。据防火阀生产厂家了解，排烟防火防在出厂时都需要经过各种试验进行检测其性能，如果在排烟防火阀在火灾过程中关闭自如就说明产品可以正常投入使用了。

1、排烟防火阀手动操作应方便、灵活、可靠。

2、手动开启操作力不应大于100N。

3、电动操作性能电动操作性能排烟阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。

4、开启信号输出功能开启信号输出功能排烟阀应具有开启信号输出功能。？

排烟防火阀产品检测项目共两项：关闭可靠性，10次关闭操作中，防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。？

当遇火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔；温感器动作后，防火阀应自动关闭可靠关闭包括排烟防火阀自动关闭和排烟防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺测量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。开启可靠性经10次开启试验后，电动与手动操作排烟阀均立即开启远控排烟防火阀

河南远控排烟防火阀-百顺规格齐全-远控排烟防火阀公司由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司（www.bsksb.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领百顺和您携手步入辉煌，共创美好未来！