

ZDY2300S煤矿用全液压坑道钻机，钻机配件，钻头，钻杆

产品名称	ZDY2300S煤矿用全液压坑道钻机，钻机配件，钻头，钻杆
公司名称	邢台日新月矿山设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:日新月（钻采设备） 型号:ZDY2300S
公司地址	任县天口乡西刘
联系电话	86 0311 87319852

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	日新月（钻采设备）
型号	ZDY2300S	别名	坑道钻机（煤矿支护设备）
用途	探水，探瓦斯	钻孔直径	63.5（mm）
钻孔深度	300（m）	钻孔角度	0~±90（°）
外形尺寸	1810X1000X1350（mm）	重量	1.7（t）
立轴转速	80/280	钻杆直径	63.5

zdy2300s煤矿用全液压坑道钻机是适用于各种岩层及低透气性松软煤层等易塌孔、易夹钻地区打钻的高可靠性钻机，钻机总体为框架式结构。动力头、夹持器、给进系统以及上、卸钻杆全部液压控制，钻孔倾角0~±90度范围内可调。

钻机整机采用分块式结构布置，共分为主机、泵站、操作台三大部分。各部分之间用软管连接，解体性好，在井下便于搬迁运输，在运输条件较差地区，主机还可以进一步解体。

	序号	检验项目	单位	参数	
主机	1	回转额定压力	mpa	24	
	2	额定流量	l/min	81/14	
	3	额定转矩	高速档	n . m	500
			低速档	n . m	2300
	4	额定转速	高速档	r/min	280
			低速档	r/min	80
	5	给进额定压力	mpa	22.5	
	6	给进力	kn	80	
7	起拔额定压力	mpa	22.5		
8	起拔力	kn	80		

	9	给进行程	mm	800
	10	起拔行程	mm	800
	11	钻孔倾角	°	0~ ± 90
	12	钻杆直径	mm	63.5
	13	钻孔深度	m	350
	15	最小工作高度	mm	1350
	16	最大工作高度	mm	3300
	17	主机外形尺寸	mm	2200x450x660
	18	主机质量	kg	1250
泵站	19	额定压力	mpa	24
	22	额定电压	v	380/660
	23	额定电流	a	69.9/40.3
	24	额定功率	kw	37
	25	油箱有效容积	l	210
	26	泵站机重	kg	450
操作台	27	外形尺寸	mm	0.55 × 0.5 × 0.8
	26	机重	kg	100