

菏泽花王汽化器LNG气化器天然气汽化器LNG杜瓦瓶LPG空温式气化炉厂家

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 菏泽花王汽化器LNG气化器天然气汽化器LNG杜瓦瓶LPG空温式气化炉厂家 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

菏泽花王汽化器LNG气化器天然气汽化器LNG杜瓦瓶LPG空温式气化炉厂家我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备中小学校的教学用房及教学辅助用房宜多学科共用。中小学校教学用房及教学辅助用房中，隔墙的设置及水、暖、气、电、通信等各种设施的管网布线宜适应教学空间调整的需求。各教室前端侧窗窗端墙的长度不应小于1.00m。窗间墙宽度不应大于1.20m教学用房的窗应符合下列规定：教学用房中，窗的采光应符合现行标准《建筑采光设计标准》GB / T 50033的有关规定，并应符合本规范第9.2节的规定；菏泽花王汽化器LNG气化器天然气汽化器LNG杜瓦瓶LPG空温式气化炉厂家教学用房及教学辅助用房的窗玻璃应满足教学要求，

不得采用彩色玻璃；教学用房及教学辅助用房中，外窗的可开启窗扇面积应符合本规范第9.1节及第10.1节通风换气的规定；教学用房及教学辅助用房的外窗在采光、保温、隔热、散热和遮阳等方面的要求应符合现行有关建筑节能标准的规定。炎热地区的教学用房及教学辅助用房中，可在内外墙设置可开闭的通风窗。通风窗下沿宜设在距室内楼地面以上0.10m~0.15m高度处。教学用房的门应符合下列规定：除音乐教室外，各类教室的门均宜设置上亮窗；除心理咨询室外，教学用房的门扇均宜附设观察窗。教学用房的地面应有防潮处理。在严寒地区、寒冷地区及夏热冬冷地区，教学用房的地面应设保温措施。菏泽花王汽化器LNG气化器天然气汽化器LNG杜瓦瓶LPG空温式气化炉厂家教学用房的楼层间及隔墙应进行隔声处理；走道的顶棚宜进行吸声处理。隔声、吸声的要求应符合现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。