

## 山西侧搅拌器 天信机械信誉保证 脱硫塔侧搅拌器价格

产品名称	山西侧搅拌器 天信机械信誉保证 脱硫塔侧搅拌器价格
公司名称	邯郸市天信机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区西南工业园区
联系电话	19931019756

## 产品详情

脱硫脱硝厂家，天信你值得信赖！

现以重庆18条2500t/d线脱硝为例，若NO<sub>x</sub>排放的本底值为1000mg/Nm<sup>3</sup>左右，NO<sub>x</sub>排放要降到500 mg/Nm<sup>3</sup>以下，年减排NO<sub>x</sub>为21060吨，则必须采用SNCR脱硝，脱硫塔侧搅拌器价格，若选择氨水（浓度25%）作还原剂，则年需耗氨水62280吨。

河北省邯郸市天信机械制造有限公司始建于2001年，注册资金5000万元，是一家集研发、制造、销售为一体的制造业实体公司。公司主营产品：玻璃深加工自动化设备、冶金机械设备制造以及换热设备。欢迎前来致电！

SCR是目前最成熟的烟气脱硝技术！

在SCR中使用的催化剂大多以TiO<sub>2</sub>为载体，以V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>或V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-WO<sub>3</sub>或V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-MoO<sub>3</sub>为活性成分，制成蜂窝式、板式或波纹式三种类型。应用于烟气脱硝中的SCR催化剂可分为高温催化剂（345 ~ 590 °C）、中温催化剂（260 ~ 380 °C）和低温催化剂（80 ~ 300 °C），不同的催化剂适宜的反应温度不同。如果反应温度偏低，催化剂的活性会降低，导致脱硝效率下降，且如果催化剂持续在低温下运行会使催化剂发生永久性损坏；如果反应温度过高，NH<sub>3</sub>容易被氧化，NO<sub>x</sub>生成量增加，还会引起催化剂材料的相变，使催化剂的活性退化。国内外SCR系统大多采用高温，反应温度区间为315 ~ 400 °C。

河北省邯郸市天信机械制造有限公司始建于2001年，电厂侧搅拌器厂家，注册资金5000万元，是一家集研发、制造、销售为一体的制造业实体公司。公司主营产品：玻璃深加工自动化设备、冶金机械设备制造以及换热设备。欢迎前来致电！

一般的湿法只可以将脱硫脱硝设备中的有机硫进行少量的去除，但是在之后的加工工序中，又会将其直接的转换成流化氢，所以对于生产还是会造成严重的影响，因此，将有机硫的含量进行测试，侧搅拌器厂家设备，并根据数据进行考虑是有效的。

河北省邯郸市天信机械制造有限公司是一家集研发、制造、销售为一体的制造业实体公司，山西侧搅拌器，多年来公司通过不断技术创新，不断掌握冶金矿山的设备的核心技术，培养了一批有经验的研发队伍，为广大客户的设备性能提升、成本降低、提供产品服务。主要产品受到广大用户的好评。欢迎前来致电！

山西侧搅拌器-天信机械信誉保证-脱硫塔侧搅拌器价格由邯郸市天信机械制造有限公司提供。邯郸市天信机械制造有限公司（[www.hdtjx.com](http://www.hdtjx.com)）是河北邯郸,除尘设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天信机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天信机械更加美好的未来。