

原装CSB蓄电12V75AH 稳压电源

产品名称	原装CSB蓄电12V75AH 稳压电源
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:台湾CSB蓄电池 型号:12V75AH 产地:TAIWAN
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

品牌: VSASVNTEK

型号: GP12750

成色: 全新

CSB电池GP1272 12V7.2AH为小型泛用型高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由2.2 Ah至105Ah之6V与12V电池，具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性，适合于UPS等紧急备用电源设备。CSB蓄电池GP1272规格书

局数 6

电压值 12 V

安培数 7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25 ° C (77 ° F)

重量(kg) Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.)

大放电电流5秒(A) 100A/130A (5sec.)

内阻(m) Approx. 23m

温度工作范围 Discharge : -15 ~50 (5 ° F~122 ° F)

Charge : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F)

Storage : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F)

一般使用温度工作范围 $25\text{ ° C} \pm 3\text{ ° C}$ ($77\text{ ° F} \pm 5\text{ ° F}$)

浮充使用充电条件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)

建议充电 大电流 2.16A

均充使用充电条件 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)

自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp.
25

端子 F1/F2-Faston Tab187/250

电槽组材质 ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.