

常州振动流化床干燥机 长江干燥 流化床干燥

产品名称	常州振动流化床干燥机 长江干燥 流化床干燥
公司名称	常州市长江干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	15861183366

产品详情

面包屑专用干燥机

常州长江干燥设备有限公司专业生产振动流化床干燥机

面包屑设计参数：

- (1) 物料：面包屑
- (2) 初含水：30%
- (3) 终含水： 10%
- (4) 处理量：根据用户确定
- (5) 进风温度：130
- (6) 出风温度： 75
- (7) 冷却温度： 50

根据面包屑工艺特点，选用振动流化床干燥机。振动流化床是在普通流化床上施加振动而成。普通流化床的流态化是完全借助于空气的能量来实现的，而在振动流化床中物料的流态化和输送主要是借助于振动来实现的，热空气主要用来传热和传质，并带走热量，常州振动流化床干燥机，这就明显地降低了热空气用量，流化床干燥温度，节省了能量。此外物料破碎减小、粉尘夹带少。

本干燥系统主要包括鼓风机、空气加热器、振动流化床、旋风收集器、袋式除尘器、引风机、排气筒等设备。

设备特点：

- (1) 传热效果好
- (2) 温度分布均匀
- (3) 操作灵活，流化床干燥，在同一设备内可以进行干燥和冷却连续操作。
- (4) 床板采用激光打孔，形状为条形孔，孔宽只有十几丝，以减少漏料。
- (5) 停留时间可调节
- (6) 投资少，干燥装置本身不包括机械运动部件，装置投资费用低，维修工作量小。

公司备有振动流化床干燥试验样机，提供客户试车

振动流化床干燥机流化床干燥

常州市长江干燥设备有限公司生产的振动流化床干燥机：

长江干燥生产的振动流化床干燥机具有的两个优点：

- (1) 在很低的气速下可获得均匀的流化，从而大大降低了能耗、颗粒间的磨损和粉尘夹带；
- (2) 物料停留时间分布均匀，几乎可以认为是"活塞式流动"，并且停留时间易于调节控制，因此可获得非常理想的产品含水率。

长江干燥成立于1992年，长期着力于技术、制度和文化的积淀，在新的历史时期将使远景不断展现，生产经营强势推进，战略构想继续深化，企业立足于自身的发展，依靠员工的智慧和力量，促进企业多元化的增长和发展，潜心推进应用技术创新，加速提升综合竞争能力，为努力打造创新型、文化型企业不懈努力。

常州长江干燥设备有限公司专业生产振动流化床干燥机

振动流化床干燥机被设计成干燥或在宽范围的进料速率的冷却的各种产品。

常规流化床干燥机，通过经由多孔板或其他类型的流化介质通过固体床直接传递的工艺气体振动流化床干燥机的功能。振动被添加在更加难加工材料的流化来帮助。

ZLG系列振动流化床干燥机非常适合于：

具有宽粒径分布的材料 - 流化床干燥器振动将有助于排放尺寸过大的颗粒不会流化。

呆滞或粘性材料。

温度敏感材料 -

一个子流化状态可以创建以产生活塞流，流化床干燥装置，并消除燃烧或单个颗粒的变色。

易碎的材料 - 低振幅流化床干燥机振动，降低流化速度创造一个温柔的床，这会导致比传统流化床干燥机或其他机械降解少。

ZLG系列振动流化床干燥机的特点及好处：

较低流化速度是必需的，使得流化床干燥器系统更加节能。

易于清洁和维护。

再循环可用于改进的效率或溶剂回收的气体和闭环系统。

公司备有振动流化床干燥试验样机，提供客户试车

常州振动流化床干燥机-长江干燥(在线咨询)-流化床干燥由常州市长江干燥设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。常州市长江干燥设备有限公司（www.china-yangtze.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为干燥设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!