

# Sonnenschein德国阳光免维护2v2000ah 太阳能胶体电池

产品名称	Sonnenschein德国阳光免维护2v2000ah 太阳能胶体电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:2v2000ah 产地:德国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

德国阳光蓄电池应用范围：

电话交换机；办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统

计算机不间断电源UPS；应急照明EPS

输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯

通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

变电站开关控制系统；铁路用直流电源

太阳能、风能系统；移动基站等等

产品其它特性：卓越的德国阳光蓄电池A602系列采用国际的胶体技术EUROBAT等级：长寿命电池自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20）依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

德国阳光蓄电池A602产品特性：

的储能能力和高可靠性；

可水平安装；

采用dryfit胶体技术，安全免维护；

额定容量：91-3286Ah@C10；

设计寿命：20 环境温度下6V/12V整体蓄电池15年，2V单体蓄电池18年；

( 10小时率放电容量仍能保持80 )

先进的管状正极板技术

外壳材料：整体蓄电池=ABS，可选用ABS，UL94-V0

单体蓄电池=ABS，可选用ABS，UL94-V0

内部气体复合使用电池析气率极低

极低自放电率，20 环境储存两年内无需补充电单体蓄电池符合

单体电池符合DIN 40 742 要求

耐深放电

安全可再循环

设计符合IEC 60896-21/22标准

技术参数

产品型号	电压 V	容量 (Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高 (mm)	重量(kg)	短路电 流	参考 内阻	端子 类型
A602/150	2	150	103	206	352	385	15	1498	0.8	F-M8
A602/200	2	200	103	206	352	385	18	1997	0.75	F-M8
A602/250	250	124	22	2497	0.7					
A602/300	300	145	351	26	2996	0.6				
A602/350	350	471	504	28	3050	0.58				
A602/420	420	38	3659	0.55						
A602/490	490	166	4269	0.5						
A602/500	500	4280								
A602/600	600	646	678	47	4604	0.45				
A602/800	800	191	210	62	6139	0.4				
A602/1000	1000	233	78	7674	0.35					
A602/1200	1200	275	92	9209	0.3					
A602/1500	1500	340	113	11511	0.24					
A602/2000	2000	399	212	772	804	153	12657	0.22		
A602/2500	2500	487	187	15821	0.17					
A602/3000	3000	576	222	18986	0.12					

