

CR18-8DN Autonics奥托尼克斯 接近开关

产品名称	CR18-8DN Autonics奥托尼克斯 接近开关
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	奥托尼克斯:接近开关 CR18:Autonics
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

CR18-8DN Autonics奥托尼克斯 CR电容式圆柱形接近开关

圆柱螺纹 | PA | M18 | 8mm

配线及电源: DC 3线式12-24VDC

检测面直径: M18

检测距离: 8mm

标准检测物: 50 × 50 × 1mm(铁)

响应频率: 50Hz

电流规格: 消耗电流: Max.15mA

控制输出: NPN常开

防护等级: IP66

数据表

开关动作的应答频率为平均值。测定条件为使用标准检测物,检测物的间距为标准检测物的2倍,设定距离为检测距离的1/2。 重量包含外包装,括号内为产品净重。 环境特性为未结冰、结露状态。

接近开关与我们在电力拖动控制线路中所用的限位开关的作用有点类似,只不过限位开关是有触点的开

关而接近开关是无触点的开关。这种开关既有限位开关和微动开关的特性又有传感器的特性。因此接近开关除了用在限位保护控制和行程控制之外，根据它的不同工作原理可以作为检测金属是不是存在的传感器使用；也可以作为高速计数、定位以及测速使用；还可以作为液面控制和检测零件尺寸的作用等。关于问题中接近开关的型号含义及用途。